



## Tümleşik DICOM A4 yazıcıyla Medikal görüntülerinizi HD renk kalitesinde basın

OKI'nin baskı teknolojilerindeki yenilikçiliği, kuruluşlara dijital LED teknolojisine tabanlı HD renkli baskı ve artık bizim sofistike ürün çeşidimiz, klinik sistemleri kullanımına tam uyumlu DICOM tümleşik yazıcılarıdır.

### Medikal görüntüleme ve baskıda bir ilk

Medikal ekipmanlardan, dönüştürme yazılımı veya harici yazıcı sunucuları kullanmadan, direkt baskı almanıza imkan sağlayan, dahili DICOM yazılımlı, yüksek kaliteli çıktılar ve uygun maliyet sağlayan LED yazıcısı kombinasyonu, dijital baskı teknolojisinde bir ilktir.

C610 DM ile birlikte standart medya biçimlerine canlı, HD renk ve A4 boyuta kadar, uygun maliyetle medikal görüntülerinizi artık basabilirsiniz. Nükleer tıptan (2B Sintigrafi ve 3B SPECT tomografi) ultrasonlara, görüntüler teşhis harici kullanım amacıyla hastalara veya müşterilerinize bir kopya vermek için, artık kolayca basılabilir.

### Maliyetlerinizi azaltın ve baskı kalitesini geliştirin

C610 DM sadece mükemmel bir medikal görüntüleme yazıcısı değildir. Aynı zamanda, hasta kayıtlarından tıbbi raporlara kadar, tek yazıcıyı seçerek kurumunuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen, kullanılan aygıt sayısını ve kullanılan sarf malzemeleri azaltan standart ofis yazıcısı olarak da kullanılabilir.

C610 DM mevcut, ödüllü yazıcı teknolojisi üzerine aynı sağlamlıkta oluşturulmuştur. Kullanımı kolay, sahip olma maliyeti düşük, medya esnekliği ve yüksek kaliteli çıktılara, ek fayda olarak dahili DICOM teknolojisi ile birlikte kullanılan bir yazıcıdır. Sistem entegrasyonu sayesinde, enerji verimli ekipman kullanımı, standart yazıcı sarf malzemeleri ve üç yıllık garanti, C610 DM günlük baskı ihtiyaçlarınızda önemli ölçüde tasarruf sunar.

### OKI ile daha net görün

C610 DM'nin medikal görüntüleme aygıtınız ile direkt konuşması, teşhis harici görüntülerin çeşitli medyalarla HD siyah/beyaz ve renkli olarak yüksek kalitede baskı için birçok fırsat sunar. Geleneksel DICOM baskı teknolojileri ile karşılaştırıldığında, C610 DM kullanarak baskı maliyetleriniz önemli ölçüde azalır. Medikal kuruluşlara baskı

yaklaşımlarını değiştirmelerine imkan sağlar.

Olasılıkları düşünün; anne adaylarına A4 boyutlu ultrason görüntüleri verin, hasta kayıtlarında teşhis amaçlı olmayan keskin ve temiz görüntüleri ekleyin ve hepsini oldukça düşük bir maliyetle gerçekleştirin. Aslında, standart ofis dökümanları baskısı ile aynı maliyettir.

### Başlıca özellikler

- Tam entegre DICOM baskı sunucusu
- Aynı anda 2 adede kadar görüntüleme aygıtı bağlantısı
- Önerilen kullanım alanları: Nükleer tıp, ultrason
- Teşhis amaçlı olmayan tıbbi görüntüler için yüksek kaliteli siyah/beyaz ve renkli baskı
- Ek harici yazılım veya donanım gereksinimi yoktur
- A6'dan A4'e, 1200mm uzunluğundaki afişlere, 64-250gr/m2 ağırlığındaki medyalarla baskı alabilir.
- 3 yıl garanti. (Ürün satın alındığı andan itibaren 30 gün içinde kayıt edilmektedir.)



## C610 DM - Renkli ve Siyah/Beyaz Yazıcı

YAZICI	
Baskı hızı	A4: 34ppm renkli, 36ppm siyah/beyaz
İlk Baskı Hızı	9 saniye renkli; 8 saniye siyah/beyaz
Isınma Süresi	Cihaz açıldıktan itibaren 60 saniyeye kadar ve güç korumadan itibaren 35 saniyeye kadar
İşlemci Hızı	533MHz

BASKI KALİTESİ	
Çözünürlük	ProQ2400 Multi-level teknolojisi, 1200 x 600 dpi, 600x600dpi
Baskı Geliştirme	Otomatik renk dengeleme, sürücüsü üzerinden Fotoğraf Geliştirme (Mac ve PostScript sürücülerini hariç)

ARAYÜZ VE YAZILIM	
Bağlantı	Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet
DICOM sunucusu	PrintSCP 3.0 emülasyonu, 2 eşzamanlı baskı bağlantısı, kendi parametre setini destekleyen limitsiz sayıda AE Başlığı, ultrason ve nükleer tıp için kullanımı önerilmiştir, A4 kağıt formatı
Yazıcı Dilleri	PCL 6 (XL3.0) ve PCL5c, PostScript 3 emülasyonu, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direkt Baskı v1.7, XPS
Ağ & Protokoller	Dahili web server ve ağ kartı kurulum ve yönetimi özelliklerine sahip ethernet kartı sayesinde tüm önemli ağ protokollerini destekler.TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNMP, WSDPrint, JetDirect protokolleri. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x ve 6 tam NDS ile birlikte NDPS desteği: PServer, RPrinter, Adanmış OKI NDPS Gateway üzerinden NDPS desteği. AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, Net-BIOS. Diğer:EAP, DICOM Print 3.0
İşletim Sistemi Uyumluluk <sup>1</sup>	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.7
Gelişmiş ağ ve güvenlik	IPv6, 802.1x kimlik doğrulama, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS şifreleme, Güvenli Baskı, Güvenli Silme, Veri Şifreleme, MAC filtreleme, IP filtreleme, IPsec
Yardımcı Yazılımlar <sup>1</sup>	Color Correct, OKI LPR <sup>2</sup> , PrintSuperVision.net <sup>2</sup> , Swatch Utility, Template Manager <sup>2</sup> , Web Driver Installer <sup>2</sup> , Print Control Server <sup>2</sup> , Print Control Client, Storage Device Manager <sup>2</sup> , Gamma Utility, Profile Assistant, Colour Access Policy Manager <sup>2</sup>

KAĞIT YÖNETİMİ	
Kağıt kapasitesi	1. Çekmece: 300 sayfa 80gr/m <sup>2</sup> ; Çok amaçlı çekmece: 100 sayfa 80gr/m <sup>2</sup>
Kağıt kapasitesi opsiyonel çekmeceler	2. Çekmece: 530 sayfa 80gr/m <sup>2</sup> ; 3. Çekmece: 530 sayfa 80gr/m <sup>2</sup>
Maksimum kağıt kapasitesi	1.460 sayfa 80gr/m <sup>2</sup>
Kağıt boyutları	1. Çekmece: A4, A5, B5, A6; 2/3. Çekmece: A4, A5, B5; Çok amaçlı çekmece: A4, A5, B5, A6, 10 Zarf (Com-9, Com-10, Monarch, C5), Etiketler (Avery 7162, 7664, 7666) Özel Boyut: 1200mm'ye kadar afişler; Dupleks: A4, A5, B5, Özel Boyut En 148-215,9mm Boy 210-355,6mm
Kağıt ağırlığı	1/2/3. Çekmece: 64 ila 220gr/m <sup>2</sup> ; Çok amaçlı çekmece: 64 ila 250gr/m <sup>2</sup> ; Dupleks: 64 ila 120gr/m <sup>2</sup>
Dupleks	Opsiyonel
Kağıt çıktısı	250 sayfa yüzü aşağı, 100 sayfa yüzü yukarı 80gr/m <sup>2</sup>

<sup>1</sup>En yeni sürücü sürümleri ve uyumluluk için websitemizi ziyaret ediniz [www.oki.com.tr](http://www.oki.com.tr); <sup>2</sup>Yalnız Windows; <sup>3</sup>tüm sarf malzemeler dahil

**Sarf Malzeme Bilgisi:** Yazıcınızı korumak ve işlevlerinden tam olarak faydalanabilmenizi sağlamak için bu model sadece OKI Printing Solutions model toner kartuşlarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Orijinal toner kartuşları üzerlerindeki OKI logosundan anlaşılabilir. Diğer kartuşlar "uyumlu" olarak tanımlanmış olsa da çalışmayabilir veya çalışsalar bile yazıcınızın performansını veya baskı kalitesini düşürebilir.

YAZICI DİLLERİ	
Yazıcı fontları	Ölçeklenebilir 87 PCL font ve 136 PostScript font, PCL Bitmap font, OCR-A/B, USPS ZIP Barkod
Barkod	Checksum destekli Barkod

GENEL ÖZELLİKLER	
Bellek	Standart RAM: 768MB
Çevre	Çalışma ısısı/nem: 10°C ile 32°C (17°C ile 27°C önerilen)/ % 20 ile %80 RH (%50 ile %70RH önerilen) Depolama ısısı/nem: -10°C ile 43°C / % 10 ile %90 RH
Güç kaynağı	Tek faz 220 ile 240VAC, frekans 50-60Hz +/- %2
Güç tüketimi	Tipik: 600W; Maks: 1300W; Boşta: 100W; Güç tasarrufu: <15W; Uyku: <1,2W
Gürültü seviyesi	Çalışırken: 54dB(A); Beklemede: 37dB(A); Güç koruma: Arkaplan seviyesi
Boyutlar (YxGxD)	340 x 435 x 546mm
Ağırlık <sup>3</sup>	26kg
Çalışma kapasitesi	Önerilen kullanım: DICOM baskı için 600 sayfa/ay'a kadar
Garanti	30 gün içinde kayıt edildiği takdirde 3 Yıl Uzatılmış Garanti
Ürün kodu	C610 DM: 45079301

AKSESUARLAR (ÜRÜN KODU)	
2inci kağıt çekmecesini	44274502
3üncü kağıt çekmecesini	44274502
Dupleks	01272601
Kabinet	01219302

SARF MALZEMELER (ÜRÜN KODU)	
Toner kartuşu* (6,000 sayfa)	Mavi: 44315323; Kırmızı: 44315322; Sarı: 44315321
Toner kartuşu* (8,000 sayfa)	Siyah: 44315324
Drum** (20,000 sayfa)	Mavi: 44315107; Kırmızı: 44315106; Sarı: 44315105; Siyah: 44315108
Transfer Kayışı (60,000 sayfa)	44341902
Fuser Ünitesi (60,000 sayfa)	44289103

\*Toner: A4 sayfalar ISO/IEC 19798 ile uyumludur. Yazıcılar 2.000 sayfalık tonerle birlikte gelir.  
\*\*Drum: Tepsi 1 den sayfanın tek yüzüne basılan iş başına 3 sayfalık baskı işleminin ortalama ömrüdür.



### 3 Yıl Garanti

Cihazlarımız, bağımsız testlerle onaylanmış en yüksek kalite ve teknoloji standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Ürünlerimizin yüksek kalitesinden o kadar eminiz ki sizin için standart garanti süresini ücretsiz olarak 3 yıla uzatıyoruz. Satın alma tarihinden sonraki 30 gün içerisinde ürününüzü kaydederek bu ayrıcalıklı tekliften yararlanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için websitemizi ziyaret ediniz.

[www.oki.com.tr/garanti](http://www.oki.com.tr/garanti). Kayıt yapılmadığı takdirde 2 yıl garanti uygulanır.

### OKI SİSTEM VE YAZICI ÇÖZÜMLERİ LTD.

Harman Sok., Duran İş Merkezi

No:4 Kat:6, Levent, İstanbul

34394, Türkiye

Tel : +90 ( 212 ) 279 23 93

Faks : +90 ( 212 ) 279 23 66

[WWW.OKI.COM.TR](http://WWW.OKI.COM.TR)

