



Tümleşik DICOM A4/A3 yazıcıyla Medikal görüntülerinizi HD renk kalitesinde basın

OKI'nin baskı teknolojilerindeki yenilikçiliği, kuruluşlara dijital LED teknolojiye tabanlı HD renkli baskı ve artık bizim sofistike ürün çeşidimiz, klinik sistemleri kullanımına tam uyumlu DICOM tümleşik yazıcılarıdır.

Medikal görüntüleme ve baskıda bir ilk

Medikal ekipmanlardan, dönüştürme yazılımı veya harici yazıcı sunucuları kullanmadan, direkt baskı almanıza imkan sağlayan, dahili DICOM yazılımlı, yüksek kaliteli çıktılar ve uygun maliyet sağlayan LED yazıcısı kombinasyonu, dijital baskı teknolojisinde bir ilktir.

C831 DM ile birlikte standart medya biçimlerine canlı, HD renk ve A3+ boyuta kadar, uygun maliyetle medikal görüntülerinizi artık basabilirsiniz. Nükleer tıptan, taramalar (Ör: MR, BT) ve ultrasonlar gibi görüntüleri, teşhis harici kullanım amacıyla hastalara veya müşterilerinize bir kopya vermek için, artık kolayca basılabilir.

Maliyetlerinizi azaltın ve baskı kalitesini geliştirin

C831 DM sadece mükemmel bir medikal görüntüleme yazıcısı değildir. Aynı zamanda, hasta kayıtlarından tıbbi raporlara kadar, tek yazıcıyı seçerek kurumunuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen, kullanılan aygıt sayısını ve kullanılan sarf malzemeleri azaltan standart ofis yazıcısı olarak da kullanılabilir.

C831 DM mevcut, ödüllü yazıcı teknolojisi üzerine aynı sağlamlıkta oluşturulmuştur. Kullanımı kolay, sahip olma maliyeti düşük, medya esnekliği ve yüksek kaliteli çıktılara, ek fayda olarak dahili DICOM teknolojisi ile birlikte kullanılan bir yazıcıdır. Sistem entegrasyonu sayesinde, enerji verimli ekipman kullanımı, standart yazıcı sarf malzemeleri ve üç yıllık garanti, C831 DM günlük baskı ihtiyaçlarınızda önemli ölçüde tasarruf sunar.

OKI ile daha net görün

C831 DM'nin medikal görüntüleme aygıtınız ile direkt konuşması, teşhis harici görüntülerin çeşitli medyalara HD siyah/beyaz ve renkli olarak yüksek kalitede baskı için birçok fırsat sunar. Geleneksel DICOM baskı teknolojileri ile karşılaştırıldığında, C831 DM kullanarak baskı maliyetleriniz önemli ölçüde azalır. Medikal kuruluşlara baskı yaklaşımlarını değiştirmelerine imkan sağlar.

Olasılıkları düşünün; MR taramalarını renkli basın, anne adaylarına A4 veya A3 boyutlu ultrason görüntüleri verin, hasta kayıtlarında teşhis amaçlı olmayan keskin ve temiz görüntüleri ekleyin ve hepsini oldukça düşük bir maliyetle gerçekleştirin. Aslında, standart ofis dökümanları baskısı ile aynı maliyettedir.

Başlıca özellikler

- Tam entegre DICOM baskı sunucusu
- Aynı anda 3 adede kadar görüntüleme aygıtı bağlantısı
- Önerilen kullanım alanları: Nükleer tıp, ultrason, MR/BT taramaları
- Teşhis amaçlı olmayan tıbbi görüntüler için yüksek kaliteli siyah/beyaz ve renkli baskı
- Ek harici yazılım veya donanım gereksinimi yoktur
- A6'dan A3'e 1.200mm uzunluğundaki afişlere, 64-256gr/m2 ağırlığındaki medyalara baskı alabilir.
- 3 yıl garanti. (Ürün satın alındığı andan itibaren 30 gün içinde kayıt edilmelidir.)



C831 DM - Renkli ve Siyah/Beyaz Yazıcı

YAZICI	
Baskı Hızı	A4: 35ppm renkli-siyah/beyaz; A3: 20ppm renkli-siyah/beyaz
İlk Baskı Hızı	9,5 saniye renkli; 9,5 saniye siyah/beyaz
Isınma Süresi	Cihaz açıldıktan itibaren 32 saniyeye ve güç korumadan 27 saniyeye kadar
İşlemci Hızı	800MHz

ARAYÜZ VE YAZILIM	
Bağlantı	Hi-Speed USB x 2 (1 x type A & 1 x type B), 10/100-TX Ethernet, IEEE 1284 Bi-directional Paralel (opsiyonel)
DICOM sunucusu	Print SCP 3.0 emülasyonu, 3 eşzamanlı baskı bağlantısı, kendi parametre setini destekleyen limitsiz sayıda AE Başlığı, nükleer tıp için kullanımı önerilmiştir, ultrason ve BT/MR taramaları, A4/A3 kağıt formatı
Yazıcı Dilleri	PCL 6 (XL3.0) ve PCL5c, PostScript3 emülasyonu, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), Direkt PDF baskı v1.8
Ağ & Protokoller	Dahili web server ve ağ kartı kurulum ve yönetimi özelliklerine sahip ethernet kartı sayesinde tüm önemli ağ protokollerini destekler.TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect protokolleri. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x ve 6 tam NDS ile birlikte NDPS desteği- PServer, RPrinter, Adanmış OKI NDPS Gateway üzerinden NDPS desteği. AppleTalk- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI- SMB, NetBIOS. Diğer:EAP, DICOM Print 3.0
İşletim Sistemi Uyumluluk ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.7
Gelişmiş ağ ve güvenlik	IPv6, 802.1x kimlik doğrulama, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS şifreleme, Güvenli Baskı, Güvenli Silme, Veri Şifreleme, MAC filtreleme, IP filtreleme
Yardımcı Yazılımlar ²	Color Correct, OKI LPR ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Color Swatch Utility, ICC Profiles ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ² , WebPrint ² , Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise, Print Job Accounting Client, Storage Device Manager ² , PS Gamma Adjuster, Profile Assistant, PDF Direct Utility, Color Access Policy Manager ²

YAZICI DİLLERİ	
Yazıcı fontları	Ölçeklenebilir 87 PCL font ve 80 PostScript font, PC Bitmap fontları, OCR-A/B, USPS ZIP Barkod
Barkod	Checksum destekli Barkod

KAĞIT YÖNETİMİ	
Kağıt kapasitesi	1. Çekmece: 300 sayfa 80gr/m ² ; Çok amaçlı çekmece: 100 sayfa 80gr/m ²
Kağıt kapasitesi opsiyonel çekmeceler	2. Çekmece: 530 sayfa 80gr/m ² ; 3. Çekmece: 530 sayfa 80gr/m ² ; 4. Çekmece: 530 sayfa 80gr/m ²
Maksimum kağıt kapasitesi	1.990 sayfa 80gr/m ²
Kağıt boyutları	1. Çekmece: A3, A4, A5, A6, B4, B5; 2/3/4. Çekmece: A3, A4, A5, B4, B5; Çok amaçlı çekmece: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 11 Zarflar (Com-10, DL, Monarch, C5,C4), Özel Boyut: 1.321mm uzunluğa kadar afişler; Dupleks: A3, A4, A5, B4, B5, Özel Boyut: En: 148,5 – 297mm Uzunluk: 182 – 431,80mm
Kağıt ağırlığı	Çekmece 1: 64 ila 220gr/m ² ; Çekmece 2/3/4: 64 ila 176gr/m ² ; Çok amaçlı çekmece: 64 ila 256gr/m ² ; Duplex: 64 ila 220gr/m ²
Dupleks	Opsiyonel
Kağıt çıktısı	250 sayfa yüzü aşağı, 100 sayfa yüzü yukarı 80gr/m ²

¹En yeni sürücü sürümleri ve uyumluluk için websitemizi ziyaret ediniz www.oki.com.tr; ²Yalnız Windows; ³tüm sarf malzemeler dahil

Sarf Malzeme Bilgisi: Yazıcınızı korumak ve işlevlerinden tam olarak faydalanabilmeyi sağlamak için bu model sadece OKI Printing Solutions model toner kartuşlarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Orijinal toner kartuşları üzerlerindeki OKI logosundan anlaşılabilir. Diğer kartuşlar "uyumlu" olarak tanımlanmış olsa da çalışmayabilir veya çalışsalar bile yazıcınızın performansını veya baskı kalitesini düşürebilir.



3 Yıl Garanti

Cihazlarımız, bağımsız testlerle onaylanmış en yüksek kalite ve teknoloji standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Ürünlerimizin yüksek kalitesinden o kadar eminiz ki sizin için standart garanti süresini ücretsiz olarak 3 yıla uzatıyoruz. Satın alma tarihinden sonraki 30 gün içerisinde ürününüzü kaydederek bu ayrıcalıklı tekliften yararlanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için websitemizi ziyaret ediniz.

www.oki.com.tr/garanti. Kayıt yaptırılmadığı takdirde 2 yıl garanti uygulanır.

BASKI KALİTESİ	
Çözünürlük	ProQ2400 Multi-level teknolojisi, 1200 x 600 dpi
Baskı Geliştirme	Otomatik renk dengeleme, sürücüsü üzerinden Fotoğraf Geliştirme (Mac ve PostScript sürücülerini hariç)

GENEL ÖZELLİKLER	
Bellek	Standart RAM: 768MB
Çevre	Çalışma ısısı/nem: 10°C ile 32°C (17°C ile 27°C önerilen) / % 20 ile %80 RH (%50 ile %70RH önerilen) Depolama ısısı/nem: -10°C ile 43°C / % 10 ile %90 RH
Güç kaynağı	Tek faz 220 ile 240VAC, frekans 50/60Hz +/- %2
Güç tüketimi	Tipik: <700W; Maks: <1400W; Boşta: <100W; Güç tasarrufu: <12W; Derin Uyku: <1.0W; Otomatik Kapanma: <0.15W
Gürültü seviyesi	Çalışırken: 52dB(A) veya daha az; Beklemede: 32dB(A) veya daha az; Güç koruma: Arkaplan seviyesi
Boyutlar (YxGxD)	360 x 449 x 552mm
Ağırlık ³	37kg yaklaşık
Çalışma kapasitesi	Önerilen kullanım: DICOM baskı için 1.100 sayfa/ay'a kadar
Garanti	30 gün içinde kayıt edildiği takdirde 3 Yıl Uzatılmış Garanti
Ürün kodu	C831 DM: 45079601

AKSESUARLAR (ÜRÜN KODU)	
Dupleks	44717603
2inci/3üncü/4üncü Çekmece	44713903
Kabinet	01321101

SARF MALZEMELER (ÜRÜN KODU)	
Toner kartuşu* (10,000 sayfa)	Mavi: 44844507; Kırmızı: 44844506; Sarı: 44844505; Siyah: 44844508
Drum** (30,000 sayfa)	Mavi: 44844407; Kırmızı: 44844406; Sarı: 44844405; Siyah: 44844408
Transfer Kayışı (80,000 sayfa)	44846204
Fuser Ünitesi (100,000 sayfa)	44848805

*Toner: A4 sayfalar ISO/IEC 19798 ile uyumludur. Yazıcılar A4, 2.500 sayfalık tonerle birlikte gelir.
**Drum: Tepsi 1 den sayfanın tek yüzüne basılan iş başına 3 sayfalık baskı işlerinin ortalama ömrüdür.



OKI SİSTEM VE YAZICI ÇÖZÜMLERİ LTD.

Harman Sok., Duran İş Merkezi

No:4 Kat:6, Levent, İstanbul

34394, Türkiye

Tel : +90 (212) 279 23 93

Faks : +90 (212) 279 23 66

WWW.OKI.COM.TR

OKI