



Tümleşik DICOM A4/A3 yazıcıyla Medikal görüntülerinizi HD renk kalitesinde basın

OKI'nin lider baskı teknolojilerindeki yenilikçiliği, kuruluşlara dijital LED teknolojiye tabanlı HD renkli baskı ve artık bizim sofistike ürün çeşidimiz, klinik sistemleri kullanımına tam uyumlu DICOM tümleşik yazıcılarıdır.

Medikal görüntüleme ve baskıda bir ilk

Medikal ekipmanlardan, dönüştürme yazılımı veya harici yazıcı sunucuları kullanmadan, direkt baskı almanıza imkan sağlayan, dahili DICOM yazılımlı, yüksek kaliteli çıktılar ve uygun maliyet sağlayan LED yazıcısı kombinasyonu, dijital baskı teknolojisinde bir ilktir.

C910DM ile birlikte standart medya biçimlerine canlı, HD renk ve A3+ boyuta kadar, uygun maliyetle medikal görüntülerinizi artık basabilirsiniz. Röntgen filmlerinden (Ör: diş, veteriner, hastane, klinik) nükleer tıba, taramalar (Ör: MR, BT) ve ultrasonlar gibi görüntüleri, teşhis harici kullanım amacıyla hastalara veya müşterilerinize bir kopya vermek için, artık kolayca basılabilir.

Maliyetlerinizi azaltın ve baskı kalitesini geliştirin

C910DM sadece mükemmel bir medikal görüntüleme yazıcısı değildir. Aynı zamanda, hasta kayıtlarından tıbbi raporlara kadar, tek yazıcıyı seçerek kurumunuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen, kullanılan aygıt sayısını ve kullanılan sarf malzemeleri azaltan standart ofis yazıcısı olarak da kullanılabilir.

C910DM mevcut, ödüllü yazıcı teknolojisi üzerine aynı sağlamlıkta oluşturulmuştur. Kullanımı kolay, sahip olma maliyeti düşük, medya esnekliği ve yüksek kaliteli çıktılara, ek fayda olarak dahili DICOM teknolojisi ile birlikte kullanılan bir yazıcıdır. Sistem entegrasyonu sayesinde, enerji verimli ekipman kullanımı, standart yazıcı sarf malzemeleri ve üç yıllık garanti, C910DM günlük baskı ihtiyaçlarınızda önemli ölçüde tasarruf sunar.

OKI ile daha net görün

C910DM'nin medikal görüntüleme aygıtınız ile direkt konuşması, teşhis harici görüntülerin çeşitli medyalara HD siyah/beyaz ve renkli olarak yüksek kalitede baskı için birçok fırsat sunar. Geleneksel DICOM baskı teknolojileri ile karşılaştırıldığında, C910DM kullanarak baskı maliyetleriniz önemli ölçüde azalır. Medikal kuruluşlara baskı yaklaşımlarını değiştirmelerine imkan sağlar. Olasılıkları düşünün; MR taramalarını renkli basın,

anne adaylarına A4 veya A3 boyutlu ultrason görüntüleri verin, hasta kayıtlarında teşhis amaçlı olmayan keskin ve temiz görüntüleri ekleyin ve hepsini oldukça düşük bir maliyetle gerçekleştirin. Aslında, standart ofis dökümanları baskısı ile aynı maliyettedir.

Başlıca Özellikler

- Tam entegre DICOM baskı sunucusu
- Aynı anda 5 adede kadar görüntüleme aygıtı bağlantısı
- Önerilen kullanım alanları: Nükleer tıp, ultrason, MR/BT taramaları, röntgen
- Teşhis amaçlı olmayan tıbbi görüntüler için yüksek kaliteli siyah/beyaz ve renkli baskı
- Ek harici yazılım veya donanım gereksinimi yoktur
- A6'dan A3+'e ve A3 genişliğinde 1200mm uzunluğundaki afişlere, 64-250gr/m2 ağırlığındaki medyalara baskı alabilir.
- 3 yıl garanti. (Ürün satın alındığı andan itibaren 30 gün içinde kayıt edilmelidir.)



C910 DM - Renkli ve Siyah/Beyaz yazıcı

YAZICI	
Baskı Hızı	A4: 31ppm renkli, 36ppm siyah/beyaz; A3: 16ppm renkli, 20ppm siyah/beyaz
İlk Baskı Hızı	10,5 saniye renkli; 9 saniye siyah/beyaz
Isınma Süresi	Cihaz açıldığında itibaren 85 saniyeye veya daha az
İşlemci Hızı	800MHz PowerPC 750

ARAYÜZ VE YAZILIM	
Bağlantı	IEEE 1284 Bi-directional Paralel, Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
DICOM sunucusu	Print SCP 3.0 emülasyonu, 5 eşzamanlı baskı bağlantısı, kendi parametre setini destekleyen limitsiz sayıda AE Başlığı, nükleer tip için kullanımı önerilmiştir, ultrason, BT/MR taramaları ve röntgen, A4/A3 kağıt formatı
Yazıcı Dilleri	PCL5c, PCL XL (Renkli), Direkt PDF baskı ile Adobe PostScript 3 (v1.6), SIDM
Ağ & Protokoller	Dahili web server ve ağ kartı kurulum ve yönetimi özelliklerine sahip ethernet kartı sayesinde tüm önemli ağ protokollerini destekler.TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect protokolleri. NetWare 3.x, 4.x, 5.x ve 6 tam NDS ile birlikte NDPS desteği;- PServer, RPrinter, Adanmış OKI NDPS Gateway üzerinden NDPS desteği. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Diğer:EAP, DICOM Print 3.0
İşletim Sistemi Uyumluluk ¹	Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 2000 Workstation (SP3 veya ileri sürüm) / 2000 Professional (SP3 veya ileri sürüm) / Server 2000 (SP3 veya ileri sürüm) / Advanced Server 2000 (SP3 veya ileri sürüm) / XP Professional (32-bit & 64-bit) / XP Home / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2000 (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4; Mac OS X 10.3.9 - 10.7
Gelişmiş ağ ve güvenlik	IPv6, 802.1x kimlik doğrulama, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS şifreleme, Veri Şifreleme, MAC filtreleme, IP filtreleme, Güvenli Baskı, Güvenli Silme
Yardımcı Yazılımlar ²	Print Control Server ² , Print Control Client, PrintSuperVision.net ² , Template Manager ² , Storage Device Manager ² , Profile Assistant ² , Color Correct, PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print

YAZICI DİLLERİ	
Yazıcı fontları	Ölçeklenebilir 86 PCL font , 1 Bitmap font, 10 TrueType font, 136 AdobePostScript Tip 1 font
Barkod	Checksum destekli Barkod

KAĞIT YÖNETİMİ	
Kağıt kapasitesi	1. Çekmece: 530 sayfa 80gr/m ² ; Çok amaçlı çekmece: 230 sayfa 80gr/m ² ;
Kağıt kapasitesi opsiyonel çekmeceler	2. Çekmece: 530 sayfa 80gr/m ² ; 3. Çekmece: 530 sayfa 80gr/m ² ; Yüksek Kapasiteli Besleyici: 1.590 sayfa 80gr/m ²
Maksimum kağıt kapasitesi	2.880 sayfa 80gr/m ²
Kağıt boyutları	1/2/3. Çekmece: A3, SRA3 (328 x 457mm), A4, A5, A6; Çok amaçlı çekmece: A3, SRA3 (328 x 457mm), A4, A5, A6, Custom size: Width 79.2 - 328mm Length 90 - 1,200mm; Yüksek Kapasiteli Besleyici: A3, SRA3 (328 x 457mm), A4, A5, A6
Kağıt ağırlığı	1/2/3. Çekmece: 64 ila 220gr/m ² ; Çok amaçlı çekmece: 64 ila 300gr/m ² ; Dupleks: 64 ila 188gr/m ² ; Yüksek Kapasiteli Besleyici: 64 ila 216 gr/m ²
Dupleks	Opsiyonel
Kağıt çıktısı	500 sayfa yüzü aşağı, 200 sayfa yüzü yukarı

¹En yeni sürücü sürümleri ve uyumluluk için websitemizi ziyaret edin www.oki.com.tr; ²Yalnız Windows; ³tüm sarf malzemeler dahil

Sarf Malzeme Bilgisi: Yazıcınızı korumak ve işlevlerinden tam olarak faydalanabilmenizi sağlamak için bu model sadece OKI Printing Solutions model toner kartuşlarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Orijinal toner kartuşları üzerlerindeki OKI logosundan anlaşılabilir. Diğer kartuşlar "uyumlu" olarak tanımlanmış olsa da çalışmayabilir veya çalışabilir performansını veya baskı kalitesini düşürebilir.

DİKKAT! Bu ürün EN55022 Sınıf B ile uyumludur. Ancak; opsiyonel bir tarayıcı veya sonlandırıcı eklendiğinde EN55022 Sınıf A ile uyumludur. Bu bileşen ev içi kullanımında radyo frekanslarında karşılıklıya yol açma ihtimaline karşı, kullanıcı uygun uzaklığa dikkat etmelidir.



3 Yıl Garanti

Cihazlarımızı, bağımsız testlerle onaylanmış en yüksek kalite ve teknoloji standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Ürünlerimizin yüksek kalitesinden o kadar eminiz ki sizin için standart garanti süresini ücretsiz olarak 3 yıla uzatıyoruz. Satın alma tarihinden sonraki 30 gün içerisinde ürününüzü kaydederek bu ayrıcalıklı tekliften yararlanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için websitemizi ziyaret edin. www.oki.com.tr/garanti. Kayıt yapılmadığı takdirde 2 yıl garanti uygulanır.

BASKI KALİTESİ	
Çözünürlük	ProQ2400 Multi-level teknolojisi, 1200 x 600 dpi
Baskı Geliştirme	Otomatik Renk Dengeleme, Otomatik Kayıt, Otomatik Medya Algılama

GENEL ÖZELLİKLER	
Bellek	Standart RAM: 1024MB
Çevre	Çalışma ısısı/nem: 10°C ile 32°C (17°C ile 27°C önerilen) / % 20 ile %80 RH (%50 ile %70RH önerilen) Depolama ısısı/nem: -20°C ile 45°C / % 10 ile %90 RH
Güç kaynağı	Tek faz 220 ile 240VAC, frekans 50Hz +/- 2Hz
Güç tüketimi	Tipik: 750W; Maks: 1500W; Boşta: 200W; Güç tasarrufu: <33W
Gürültü seviyesi	Çalışırken: 54dB(A) veya daha az; Beklemede: 42dB(A) veya daha az; Güç koruma: 30 dakika sonra 28dB(A)
Boyutlar (YxGxD)	471 x 654.5 x 623mm
Ağırlık ³	76kg
Çalışma kapasitesi	Önerilen kullanım: DICOM yazıcılar için 2.800 sayfa/ay'a kadar
Garanti	30 gün içinde kayıt edildiği takdirde 3 Yıl Uzatılmış Garanti
Ürün kodu	C910 DM: 45079501

AKSESUARLAR (ÜRÜN KODU)	
2inci/3üncü kağıt çekmecesi	42831303
Dupleks	42797203
Yüksek Kapasiteli Besleyici	42831503
Kabinet	09004256
Çekmece-4 Sonlandırıcı	01166701 (Yüksek Kapasiteli Besleyici gereklidir)
Çekmece-5 Sonlandırıcı	01166801 (Yüksek Kapasiteli Besleyici & 2inci kağıt çekmecesi gereklidir)
2- Delik Sonlandırıcı-Delme Ünitesi	42872901 (Sonlandırıcı ünitesi gereklidir)
4- Delik Sonlandırıcı-Delme Ünitesi	42872903 (Sonlandırıcı ünitesi gereklidir)
4-Delik (İsveç) Sonlandırıcı-Delme Ünitesi	42872904 (Sonlandırıcı ünitesi gereklidir)

SARF MALZEMELER (ÜRÜN KODU)	
Toner kartuşu* (15,000 sayfa)	Mavi: 44036023; Kırmızı: 44036022; Sarı: 44036021; Siyah: 44036024
Drum** (20,000 sayfa)	Mavi: 44035519; Kırmızı: 44035518; Sarı: 44035517; Siyah: 44035520
Transfer Kayışı (100,000 sayfa)	42931603
Fuser Ünitesi (100,000 sayfa)	42931703
Atık Toner Kutusu (30,000 sayfa)	42869403
Sonlandırıcı Zimba	42937603

*Toner: A4 sayfaları %5 alanı kapsar. Yazıcılar %5 yoğunluğa göre 7.500 sayfa tonerle birlikte gelir.
**Drum: Tepsisi 1 den sayfanın tek yüzüne basılan iş başına 3 sayfalık baskı işlerinin ortalama ömrüdür.

OKI SİSTEM VE YAZICI ÇÖZÜMLERİ LTD.

Harman Sok., Duran İş Merkezi

No:4 Kat:6, Levent, İstanbul

34394, Türkiye

Tel : +90 (212) 279 23 93

Faks : +90 (212) 279 23 66

WWW.OKI.COM.TR

