

Büyük çalışma grupları ve yoğun departmanlar için A3 renkli MFP

Üretken, güvenli, verimli ve kullanımı kolay. Bu A3 renkli çok fonksiyonlu ürünler, kağıt besleme çok yönlülüğü, maksimum performans ve iş akışı üretkenliği sunar.

ES9466 MFP ve ES9476 MFP, Yüksek Çözünürlüklü renkli baskı ve üstün performans sunarak kullanıcıların çeşitli profesyonel belgeleri ofis içinde hazırlamalarını sağlar. Gelişmiş güvenlik özellikleri ve belge iş akışlarıyla sorunsuz entegrasyon sayesinde kullanıcılar gizli belgeleri hazırlarken maksimum düzeyde üretken ve verimli olabilirler.

Kullanım kolaylığı sayesinde gelişmiş verimlilik

Çok sayıda kişi tarafından kullanılmak üzere tasarlanan sezgisel dokunmatik ekran, maksimum üretkenliği sağlamak için her kullanıcıya göre özelleştirilebilir.

- 9 inç (23 cm) tablet tipi renkli dokunmatik ekran
- Menü fonksiyonları, kullanıcı simgeleri ve ekran arka planı, her kullanıcıya göre özelleştirilebilir



- 300 sayfalık Çift Tarama Belge Besleyici (DSDF) modeli, dakikada 240 görüntülük belgeleri (ipm) tarar
- 100 sayfalık Otomatik Arkalı Önlü Belge Besleyici (RADF) modeli 73 ipm'de belge tarar

Belge iş akışınızla basit entegrasyon için esnek açık mimari

Yerleşik platform sXP (smart Extendable Platform), kullanıcıların belge iş akışlarını elektronik olarak yakalamalarına, dağıtmalarına ve yönetmelerine olanak tanıyarak üretkenliği artırır.

- Entegrasyon kolaylığı için düzenlenebilir açık mimari

- Ücret talep edilmeksizin belge yönetimi yazılımı SENDYS Explorer LITE'a erişim
- İş akışı sürecine doğru görüntünün girildiğinden emin olmak için tarama önizlemesi
- Sık yazdırılan belgeleri E-Dosyalama ile kolayca geri almak için kişisel gelen kutunuzda depolayın



RADF ve Kabinli ES9466 MFP

Verimli üretkenlik için esnek yapılandırma

İşletmenizin ihtiyaçlarını karşılamak için birkaç sonlandırıcı dahil olmak üzere yapılandırma ve kağıt çıktısı seçeneklerini belirleyin.

- Mevcut yapılandırmalar: 1200 sayfalık Kabin, 1750 sayfalık Kağıt Besleme Ayaklı Tepsisi (PPF) veya 3200 sayfalık Yüksek Kapasiteli Besleyici (LCF)
- 100 sayfalık Çok Amaçlı Çekmece (MPT)
- A6'dan SRA3'e kadar kağıt boyutları
- 60 ile 280 g/m2 arasındaki kağıtlara baskı imkanı
- 50 ppm'e kadar A4 baskı/kopyalama hızları
- Renklide 5,7 saniye, siyah-beyazda 4,4 saniyeden başlayan ilk çıktı süresi (ES9476 MFP)
- Yüksek kapasiteli 38,4k siyah-beyaz ve 33,6k renkli toner kartuşu
- Sonlandırma seçenekleri şunları içerir:
 - 2 çekmeceli Dahili Sonlandırıcı (IF)
 - Çoklu Zimba Sonlandırıcı (MSF)
 - Sırt Zimbası Sonlandırıcı (SSF)

Ofis içi baskıyla akıllıca yazdırın

Mükemmel baskı kalitesi ve çok yönlü kağıt işleme özelliği, profesyonel bir baskı merkezine ya da cadde üzerindeki bir baskı dükkanına ihtiyacınız olmaksızın ofis içinde çok çeşitli medya üzerinde yüksek kaliteli profesyonel belgeler üretir.

- Gelişmiş görsel işleme
- Çeşitli kağıt ağırlığı, boyut ve tipleri
- ICC renk profilleri
- Posterlerden kitapçıklara ve en fazla 1,2 m uzunluğundaki afişlere kadar kapsamlı çıktı seçenekleri

İşletmenizi koruyan gelişmiş güvenlik

Hassas verilerin gizliliğini koruyan gelişmiş güvenlik özellikleri. Sofistike kullanıcı kimlik doğrulaması, yetkisiz erişimi önler. Kolay sistem entegrasyonu için makineye bir Akıllı Kart Okuyucu takma seçeneği vardır.

- Güvenli Veri Üzerine Yazma seçeneğiyle Güvenli Sabit Disk Sürücüsü
- SNMPv3, SSL Şifreleme ile güvenli ağ bağlantısı
- Rol Tabanlı Erişim Kontrolü
- Güvenli Yazdırma/PDF

Verimliliği artırır ve karbon ayak izinizi azaltır

Çeşitli çevre dostu özellikler enerji tüketimini, çevre üzerindeki etkiyi ve sürekli maliyetleri azaltmaya yardımcı olur.

- Uyku Modu, bekleme gücünü azaltır
- Çift taraflı baskı, kopyalama, tarama ve faks seçenekleri, kağıt kullanımını azaltır ve ofis içi baskı olanağı sunar
- Energy Star uyumlu



DSDF ve Kabinli ES9466 MFP



DSDF, PFP, Çekmece Modülü ve Dahili Sonlandırıcı Takılı ES9466 MFP



DSDF, PFP, Çekmece Modülü, Çoklu Zimba Sonlandırıcı ve Delme Ünitesi takılı ES9466 MFP



DSDF, PFP, Çekmece Modülü, Sırt Zimbası Sonlandırıcı ve Delme Ünitesi takılı ES9466 MFP

ES9466 MFP ve ES9476 MFP - Renkli ve Siyah-Beyaz Çok Fonksiyonlu Ürünler

YAZICI	
Baskı hızı	ES9466 MFP: A4: 35 ppm renkli/siyah-beyaz; A3: 18 ppm renkli/siyah-beyaz ES9476 MFP: A4: 50 ppm renkli/siyah-beyaz; A3: 25 ppm renkli/siyah-beyaz
İlk baskı süresi	ES9466 MFP: Yaklaşık 7,8 saniye renkli, 5,9 saniye siyah-beyaz ES9476 MFP: Yaklaşık 5,7 saniye renkli, 4,4 saniye siyah-beyaz
Isınma süresi	Açılma Süresi: 20 saniye; Düşük güç modu ve Uyku Modu: 12 saniye
İşlemci	Intel 1,33 GHz Dual-Core
Çözünürlük	600 x 600 dpi, 5 bit; 1200 x 1200 dpi, 2 bit (yalnızca PS)
Yazıcı fontları	80 PCL fontu ve 136 PostScript fontu, PCL Bit eşleşim fontları

TARAYICI	
Çözünürlük	Maks. 600 x 600 dpi
Hız	DSDf: En fazla 240 ipm (300 x 300 dpi) RADF: En fazla 73 ipm (300 x 300 dpi)
Renk derinliği	Çıktı 24 bit (8 bit x 3 RGB)
Belge girişi	DSDf: En fazla 300 sayfa ve 1 sayfa Plaka RADF: En fazla 100 sayfa ve 1 sayfa Plaka
Kontrast	9 Seviye
B biçim	JPEG, TIFF Çok/Tek Sayfa, PDF Çok/Tek Sayfa, İnce PDF, XPS Çok/Tek Sayfa
Adres defteri	LDAP ve dahili adres defteri
Tarama	WS Tarama, USB'ye Tarama, E-Postaya Tarama, Dosyaya Tarama (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, yerel), e-Dosyalamaya Tarama, Meta Tarama (seçeneği)

KOPYALAMA	
İlk kopyanın çıkışı	ES9466 MFP: Yaklaşık 7,8 saniye renkli, 5,9 saniye siyah-beyaz ES9476 MFP: Yaklaşık 5,7 saniye renkli, 4,4 saniye siyah-beyaz
Hızlı renkli ve siyah-beyaz	ES9466 MFP: A4: 35 cpm; A3: 18 cpm ES9476 MFP: A4: 50 cpm; A3: 25 cpm
Çözünürlük	600 x 600 dpi
Küçültme / Büyütme	%1'lik artışlarla %25-400 (plaka), %25-200 (RADF)
Maksimum kopya	999

FAKS (İSTEĞE BAĞLI)	
Bağlanabilirlik	RJ11 x 2 (Hat/Tel) PSTN
Hız	33,6 Kb/sn - 2,4 Kb/sn (otomatik geri çekme)
Gruplar	Maks. 200 grup, 400 hedef/grup
Yayın	Maks. 400 hedef
Sayfa belleği	Maks. 100 iş, 400 hedef/iş, 2000 hedef, Maks. 1000 sayfa/dosya

ARAYÜZ VE YAZILIM	
Bağlanabilirlik	10/100/1000baseT, 1 x Ana USB 2.0 Ön, 1 x Cihaz USB 2.0
Yazıcı dilleri	PCL5e, PCL5c, PCL6, PS3, PDF, XPS, JPEG
Ağ ve protokoller	MFP ve ağ kartı kurulumu ve yönetimi için 10Base-T/100Base-TX Ethernet Kartı. Baskı işlerinin gönderimi ve uyarı için POP3/APOP ve SMTP Posta istemcisi içerir. Tüm başlıca ağ protokollerini destekler: TCP/IP:- ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), DHCP, SNMPv1/v3, DNS, Dynamic DNS, Secure DDNS, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNMP, WSPrint, JetDirect protokoller, NetBIOSoverTCP, Kerberos. Tam NDS ve NDPS desteğiyle NetWare 6.5: Novell NDPS Ağ Geçidi üzerinden PServer, RPrinter, NDPS destekler. Ethertalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Diğer:- EAP.
İşletim Sistemi Uyumluluğu ¹	Windows, Mac OS X, Linux
Gelişmiş ağ bağlantısı ve güvenlik	IPv6 Phase2, IEEE2600.1, IEEE 802.1x, IPsec ² , SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS şifreleme, Güvenli Silme ³ , Veri Şifreleme ³ , MAC adres filtreleme, IP adresi filtreleme, Güvenli Yazdırma

OPERATÖR PANELİ	
LCD Dokunmatik Ekran	9 inç (23 cm) tablet tipi renkli dokunmatik ekran; 8 Donanım Tuşu, 8 LED

SARF MALZEMELERİ (ÜRÜN KODLARI)	
Toner kartuşları* (33.600 sayfa)	Mavi: 46564703; Kırmızı: 46564702; Sarı: 46564701
Toner kartuşları* (38.400 sayfa)	Siyah: 46564704
Atık Toner Kutusu (120.000 sayfa Siyah-Beyaz) (30.000 sayfa Renkli)	465639502

*Toner: %5 dolulukta A4 sayfa sayısı.

¹En son sürücüler ve işletim sistemi uyumluluğu için yerel OKI Executive Serisi web sitesini inceleyin; ²İsteğe bağlı IPsec Sağlayıcı gerekir. ³İsteğe Bağlı Disk Üzerine Yazma Kiti gerekir; ⁴Tüm sarf malzemeleri dahil

Sarf Malzemeleri Bilgileri: Yazıcınızı korumak ve fonksiyonlarından tam olarak faydalanabilmeniz için sağladığımız toner kartuşlarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Orijinal toner kartuşları üzerlerindeki OKI logosundan anlaşılabilir. Diğer toner kartuşları, "uyumlu" olarak tanımlanmış olsalar bile hiç çalışmayabilir ve çalışmaları dahi yazıcınızın performansını ve baskı kalitesini düşürebilirler.

KAĞIT İŞLEME	
Standart kağıt kapasitesi (80 g/m ²)	Kabin: Çekmece 1: 550 sayfa; Çekmece 2: 550 sayfa; Çok amaçlı çekmece: 100 sayfa; DSDf: 300 sayfa veya RADF: 100 sayfa Kağıt Besleme Ayaklı Tepsisi (PFP): Çekmece 1: 550 sayfa; Çekmece 2: 550 sayfa; Çekmece 3: 550 sayfa; İsteğe Bağlı Çekmece 4: 550 sayfa (Çekmece Modülü); Çok amaçlı çekmece: 100 sayfa; DSDf: 300 sayfa veya RADF: 100 sayfa Yüksek Kapasiteli Besleyici (LCF): Çekmece 1: 550 sayfa; Çekmece 2: 550 sayfa; Çekmece 3: 2000 sayfa (yalnızca A4); Çok amaçlı çekmece: 100 sayfa; DSDf: 300 sayfa veya RADF: 100 sayfa
Maksimum kağıt kapasitesi	3200 sayfa - 80 g/m ²
Kağıt boyutları	Çekmece 1: A3, A4, A5, B4, B5; Çekmece 2/PFP/Çekmece Modülü: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5; LCF: A4; Çok amaçlı çekmece: SRA3, A3, A4, A5, B4, B5, OHP. Özel Boyut desteği: Genişlik 100-305 mm Uzunluk 148-1200 mm; DSDf/RADF: A3, A4, A5; Çift Taraflı: A3, A4, A5, B4, B5
Kağıt ağırlığı	Çekmece 1/2/PFP/Çekmece Modülü: 60 - 256 g/m ² ; LCF: 64 - 105 g/m ² ; Çok amaçlı çekmece: 52 - 280 g/m ² ; DSDf (Tek taraflı/Çift taraflı): 35 - 209 g/m ² ; RADF (Tek taraflı): 35 - 157 g/m ² ; RADF (Çift taraflı): 50 - 157 g/m ² ; Çift taraflı: 60 - 256 g/m ²
Çift taraflı	Standart
Kağıt çıktısı	A4: 550 sayfa - 80 g/m ² ; A3: 300 sayfa - 80 g/m ²
Seçenekler: kağıt çıktısı	Dahili Sonlandırıcı (IF): 2 çekmece, 600 sayfa kapasite; Çoklu Zimba Sonlandırıcı (MSF): 2 çekmece, 2250 sayfa kapasite; Sirt Zimbasi Sonlandırıcı (SSF): 2 çekmece, 3250 sayfa kapasite

GENEL ÖZELLİKLER	
Bellek	Standart: 4 GB RAM + 320 GB HDD
Çevre	Çalışma sıcaklığı/nem: 10°C - 30°C / %20 - %85 BN Saklama sıcaklığı/nem: -10°C - 35°C / %85'ten az BN (sarf malzemeleriyle)
Güç kaynağı	Tek faz 220-240 VAC, frekans 50/60 Hz
Güç tüketimi	Maks: 2000 W; Uyku: < 1 W
Gürültü seviyesi	Çalışma: < 71 dB(A); Beklemede: < 53 dB(A); Güç tasarrufu: Arka plan seviyesi
Boyutlar (Y x G x D)	DSDf: 1227 x 660 (maks. 948) x 640 (maks. 761) mm RADF: 1191 x 660 (maks. 948) x 640 (maks. 761) mm
Ağırlık ⁴	DSDf: Kabin: 105,6 kg; PFP: 108,1 kg; LCF: 117,3 kg RADF: Kabin: 103,6 kg; PFP: 106,1 kg; LCF: 115,3 kg
Garanti	1 yıllık standart parça garantisi
Ürün sipariş kodları	DSDf + Kabinli ES9466 MFP: 46607509 DSDf + PFP'li ES9466 MFP: 46607507 DSDf + LCF'li ES9466 MFP: 46607508 RADF + Kabinli ES9466 MFP: 46607503 RADF + PFP'li ES9466 MFP: 46607501 RADF + LCF'li ES9466 MFP: 46607502 DSDf + Kabinli ES9476 MFP: 46607512 DSDf + PFP'li ES9476 MFP: 46607510 DSDf + LCF'li ES9476 MFP: 46607511 RADF + Kabinli ES9476 MFP: 46607506 RADF + PFP'li ES9476 MFP: 46607504 RADF + LCF'li ES9476 MFP: 46607505

AKSESUARLAR (ÜRÜN KODLARI)	
Kağıt Besleyiciler / Mobilya	Kabin: 46588602; PFP: 46557701; LCF: 46558101; Çekmece Modülü: 46559901 (yalnızca PFP); Zarf Çekmecesi: 46560001 (yalnızca PFP)
Sonlandırıcı Üniteleri	MSF: 46560401; SSF: 46560501; IF: 46560301; İş Ayırıcı: 46560201; Köprü Kiti: 46560601
Delme Üniteleri	2, 4 ve İsviçre: 45011212/3/4 (IF); 2, 4 ve İsviçre: 45587412/3/4 (MSF veya SSF)
Bağlanabilirlik	Kablosuz LAN Modülü: 46559601; Faks Ünitesi: 46559802
Sağlayıcılar	Veri Üzerine Yazma: 45518101; IPSec: 45518401; Meta Tarama: 45518201; Yerleşik OCR (1 lisans): 46558601; Yerleşik OCR (5 lisans): 46558701; Çok İstasyonlu Baskı (1 lisans): 46558801; Çok İstasyonlu Baskı (5 lisans): 46558901
Diğer seçenekler	Kılavuz Cebi: 46559301; Çalışma Çekmecesi: 46559701; Panel 10 Tuş: 46559401; Kart Okuyucu Tutucu: 46558401; Baskı Hacmi Kontrolü için Donanım Kiti: 46559201

OKI EUROPE (MIDDLE EAST, INDIA, TURKEY & AFRICA)
Building 7W A, Office 2008,
Dubai Airport Free Zone
PO Box 54604
Dubai, UAE
Tel: +971 42045810
Fax: +971 42045811
www.oki.com/tr

OKI
Open up your dreams