

## Büyük çalışma grupları için gelişmiş işlevler, çok yönlülük ve belge iş akışı entegrasyonu

Yüksek baskı hızlarında verimli sarf malzemesi kullanımı sunacak şekilde tasarlandı. ES8000 Serisi renkli A3 MFP, 35 sayfa/dakikaya kadar baskı hızı, yalnızca 9,5 saniyelik ilk baskı hızı ve 10 saniyelik ilk kopyalama hızı sayesinde yoğun çalışma grupları için idealdir. Her türlü belge iş akışı yönetimiyle kolay ve verimli entegrasyon sağlayan güvenli ve sezgisel işlevler sunar.

ES8000 Serisi, OKI'nin ödüllü dijital LED baskı teknolojisi ile kapsamlı kopyalama işlevlerini yüksek hızlı, kullanımı kolay bir cihazda bir araya getirerek olağanüstü baskı ve kopyalama kalitesi ve aynı zamanda kapsamlı tarama ve belge yönetimi olanağı sunar.

OKI'nin akıllı Genişletilebilir Platformu (sXP) sayesinde ES8000 Serisi, cihazın ve tüm belge işlevlerinin kullanılmasını sağlayan kullanımı kolay, özelleştirilebilir 7 inç dokunmatik ekranıyla belge iş akışlarının merkezinde yer alır.

### Günlük belge ihtiyaçlarınızı destekleyecek dikkat çeken özellikler

- Sezgisel menü sistemine sahip özelleştirilebilir 7 inç renkli LCD dokunmatik ekran, gelişmiş yardım özelliği ve sık kullanılan işlemler için İş Makro işlevleri
- OKI'nin akıllı Genişletilebilir Platformu (sXP), belge iş akışları ve üçüncü taraf çözümleri ile kusursuz entegrasyon sağlar
- Daha fazla işlev ve kontrol için SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision ve mobil yazdırma çözümleri gibi çeşitli "hazır" yazılım çözümleri
- Toplam kullanım maliyetini ve kullanıcı müdahalesini azaltan ultra yüksek kapasiteli tonerler
- Toplam sahip olma maliyetini ve kullanıcı müdahalesini azaltan yüksek kapasiteli tonerler



### Etkileyici hızlarda olağanüstü renk kalitesi

- 35 sayfa/dakikaya kadar baskı hızı ve 9,5 saniyelik ilk baskı hızıyla yüksek çözünürlüklü renkli ve siyah/beyaz baskı
- Standart olarak çift taraflı baskı ve korumalı baskı için şifreli Güvenli Yazdırma işlevi
- Otomatik algılama ve çok çeşitli büyüklük ve ağırlıklarda kağıtlara baskı için çok amaçlı çekmece özelliği ile 2005 sayfaya kadar kağıt kapasitesi, A6'dan 1,3 m uzunluğundaki afişlere ve 256 g/m<sup>2</sup>'ye kadar



### Super G3 hızında gelişmiş faks fonksiyonları

- Super G3, 392 dpi'ye kadar çözünürlükte yüksek hızda faks gönderip alır
- Belgeleri doğrudan bilgisayarınızdan ya da bilgisayarınıza fakslayın veya faksları başka bir faks makinesine veya bir e-posta adresine iletin
- İstenmeyen faksları engelleyin ve gelen faksları 7 inç ekranda görüntüleyin
- 40 adet tek dokunmalı düğme ve zamandan tasarruf etmek için 1000 hızlı arama



### Yüksek Çözünürlüklü LED renkli tarayıcı ile belge iş akışını geliştirin

- Çok sayfalı, tek ve çift taraflı belgeler için dakikada 50 sayfaya kadar yüksek tarama hızı ve 100 sayfa RADF
- USB ve ağ TWAIN taraması ile tekrarlanan görevler için ayarları kaydetme seçeneği
- LDAP, mevcut izin sunucusundan kişi ve e-posta verilerine doğrudan erişim sunar
- İş Oluşturma işlevi, birden çok belgenin tek bir belge oluşturacak şekilde taranmasını sağlar
- Şu hedeflere doğrudan tarayabilirsiniz: USB, Ağ klasörü, e-posta, FTP sunucusu, Yerel PC ve Uzaktan tarama



### Üstün kopyalama kalitesi sunan LED tarama ve baskı

- Otomatik belge harmanlama özelliği sayesinde 35 kopya/dakika ve yalnızca 10 saniyelik ilk kopya hızı ile hızlı, yüksek kaliteli kopya çıkışı
- İş Makro işlevi, kullanıcının sık kullanılan kopyalama ayarlarını programlamasını sağlar
- Çift taraflı kimlik kartlarının tek bir sayfaya kopyalanması için Kimlik Kartı kopyalama
- Üretim sonrası kolay sonlandırma için kullanışlı, dahili zımbalayıcı standart olarak sunulur

### Mevcut çeşitler:

- dn  
çift taraflı, ağa bağlı
- dnct  
çift taraflı, ağa bağlı, kabin + 2. çekmece
- dnv  
çift taraflı, ağa bağlı, 2./3. çekmece/4. çekmece

A4/A3	✓
Renkli/Siyah-Beyaz	✓
Baskı, Tarama, Kopyalama ve Faks	✓
A6'dan 1,3 m uzunluğundaki afişlere ve 256 g/m <sup>2</sup> 'ye kadar yazdırır	✓
1-30+ kullanıcı	✓

# ES8453/ES8483 - Renkli ve Siyah/Beyaz Çok İşlevli Ürünler

Not: Özellikler, aksi belirtilmedikçe her iki yazıcı modeli için de aynıdır.

YAZICI	
Baskı hızı	<b>ES8453:</b> A4: Dakikada 23 sayfa renkli/siyah-beyaz, A3: Dakikada 13 sayfa renkli/siyah-beyaz <b>ES8483:</b> A4: Dakikada 35 sayfa renkli/siyah-beyaz, A3: Dakikada 20 sayfa renkli/siyah-beyaz
İlk baskı süresi	<b>ES8453:</b> 14 saniye renkli/siyah-beyaz <b>ES8483:</b> 9,5 saniye renkli/siyah-beyaz
Isınma süresi	Açıldıktan sonra 32 saniye veya daha az
İşlemci hızı	800 MHz

TARAYICI	
Çözünürlük	600 x 600 dpi
Hız	50 spm'ye kadar
Renk derinliği	Çıktı 24 bit (8 bit x 3 RGB)
Belge girişi	100 sayfa RADF'ye kadar
Kontrast	7 Seviye
Biçim	PDF/Yüksek sıkıştırımlı PDF/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
Adres defteri	LDAP, 1000 E-posta adresi, 20 grup adresi
Tarama	Paylaşılan klasör (CIFS, FTP, HTTP), E-posta, USB Bellek, Yerel PC, Uzaktan tarama

KOPYALAMA	
İlk kopyanın çıkışı	<b>ES8453:</b> 14,5 saniye renkli/siyah-beyaz <b>ES8483:</b> 10 saniye renkli/siyah-beyaz
Hız	<b>ES8453:</b> Dakikada 23 kopya renkli/siyah-beyaz <b>ES8483:</b> Dakikada 35 kopya renkli/siyah-beyaz
Çözünürlük	300/600 dpi
Küçültme / Büyütme	Yakınlaştırma %25-400
Maksimum kopya	999

FAKS	
Bağlantı Özellikleri	RJ11 x 2 (Line/Tel) PSTN, PBX
Hız	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps
Hızlı çevirme	40 tek dokunmalı arama (kayıdırma tuşu kullanılarak 8 x 5), 1000 hızlı arama
Gruplar	32
Yayın	Maksimum 100
Sayfa belleği	256 MB (yaklaşık 8192 sayfa iletim ve alma)

ARABİRİM VE YAZILIM	
Bağlantı Özellikleri	USB 2.0 Cihaz bağlantısı, 10/100/1000 Ethernet, Ana Bilgisayar USB x 2,
Kablosuz	802.11a/b/g/n (isteğe bağlı)
Yazıcı dilleri	PostScript3 (Emülasyon), PCL5c, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
Ağ ve protokoller	Yazıcı ve ağ kartı kurulumu ve yönetimi için dahili web sunucusu ile Ethernet kartı üzerinden desteklenen tüm önemli ağ protokolleri. TCP/IP v4 ve v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1 ve v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Kişisel, Kurumsal
İşletim Sistemi Uyumluluğu <sup>1</sup>	Windows 7 (32 bit ve 64 bit), Windows 8 (32 bit ve 64 bit), Windows 8.1 (32 bit ve 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit ve 64 bit), Windows Vista (32 bit ve 64 bit), Windows Server 2008 (32 bit ve 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Gelişmiş ağ bağlantısı	IP Filtreleme, MAC Filtreleme, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPsec
Yardımcı yazılımlar <sup>2</sup>	Color Correct, OKI LPR <sup>3</sup> , smart PrintSuperVision <sup>2</sup> , Color Swatch <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Web Driver Installer <sup>2</sup> , Firmware Update Tool, Front End Installer, Network Extension <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant <sup>2</sup> , PDF Print Direct <sup>2</sup> , Configuration Tool <sup>2</sup> , ActKey <sup>2</sup> , Network Card Setup <sup>3</sup>
Belge yönetimi	SENDYS Explorer <sup>2</sup> , ABBYY FineReader 12 Sprint

OPERATÖR PANELİ	
LCD Dokunmatik ekran	Renkli 7 inç (17,5 cm) LCD arkadan aydınlatmalı dokunmatik ekran ve tuş bölümü; 23 Donanım Tuşu, 2 LED

BASKI KALİTESİ	
Çözünürlük	<b>ES8453:</b> ProQ 2400 Çok seviyeli teknoloji, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi <b>ES8483:</b> 1200 x 1200 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

<sup>1</sup>En yeni sürücü sürümleri ve işletim sistemi uyumluluğu hakkında bilgi için yerel OKI web sitesini ziyaret edin;

<sup>2</sup>Sadece Windows; <sup>3</sup>Sadece Mac; <sup>4</sup>Tüm sarf malzemeleri dahil

\*Toner: ISO/IEC 19798 doluluk oranında A4 sayfa sayısı. Yazıcı, 13.600 Siyah/7.800 CMY A4 sayfası yazdıran tonerle birlikte, %5 doluluk oranında gelir.

\*\*Drum: Yazdırılan ortalama A4 sayfası sayısı.

## Sarf Malzemeleri Bilgileri:

Yazıcınızı korumak ve işlevlerinden tam olarak faydalanabilmenizi sağlamak amacıyla, bu model sadece orijinal OKI Printing Solutions toner kartuşlarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Orijinal toner kartuşları, üzerlerindeki OKI logosuyla tanımlanabilir. Diğer toner kartuşları, "uyumlu" olarak tanımlanmış olsalar bile hiç çalışmayabilir ve çalışsalar dahi yazıcınızın performansını veya baskı kalitesini düşürebilirler.

## YAZI BİÇİMLERİ

Yazıcı yazı tipleri	Ölçeklenebilir: 87 PCL yazı tipi ve 80 PostScript emülasyonu yazı tipi, 4 PCL yazı tipi (Line Printer, OCR-A/B, USPS ZIP Barkod)
Barkod	Tek boyutta 26 değişikli 10 tür: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; iki boyutlu 2 tip: PDF417, QRcode

## KAĞIT İŞLEME

Kağıt kapasitesi	Çekmece 1: 300 sayfa 80 g/m <sup>2</sup> ; Çok amaçlı çekmece: 100 sayfa 80 g/m <sup>2</sup> ; RADF: 100 sayfa 80 g/m <sup>2</sup>
Kağıt kapasitesi isteğe bağlı 2. çekmece + kabin	80 g/m <sup>2</sup> 535 sayfa (dnct'de standart)
Kağıt kapasitesi isteğe bağlı 2./3./4. çekmece + tekerlekli taban	80 g/m <sup>2</sup> 1605 sayfa (dnv'de standart)
Maksimum kağıt kapasitesi	dn: 80 g/m <sup>2</sup> 400 sayfa; dnct: 80 g/m <sup>2</sup> 935 sayfa; dnv: 80 g/m <sup>2</sup> 2005 sayfa
Kağıt boyutları	Çekmece 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Çekmece 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; Çok amaçlı çekmece: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 Zarf (Com-10, DL, C5, C4), Özel boyut (afiş dahil 1321 mm'ye kadar); RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Çift Taraflı: A3, A4, A5, B4, B5. Özel boyutları destekler: Genişlik 64-297 mm, Uzunluk: 90-1321 mm
Çift taraflı	Standart
Kağıt çıktısı	Yukarı bakacak şekilde: 100 sayfa (80 g/m <sup>2</sup> ) Aşağı bakacak şekilde: 1. bölme: 250 sayfa (80 g/m <sup>2</sup> ) 2. bölme: 100 sayfa (80 g/m <sup>2</sup> )

## GENEL ÖZELLİKLER

Bellek	Standart RAM: 1,26 GB; Standart Sabit Disk Sürücüsü: 250 GB
Çevre	Çalışma sıcaklığı/nem: 10°C - 32°C (önerilen değer: 17°C - 27°C) / %20 - %80 BN (önerilen değer: %50 - %70 BN); Depolama sıcaklığı/nem: -10°C - 43°C / %10 to %90 BN
Güç kaynağı	Tek faz 220 - 240 VAC, frekans 50-60 Hz +/- %2
Güç tüketimi	Tipik: <850 W; Maks: <1400 W; Boşta: <120 W (ortalama); Güç Tasarrufu: <30 W, Derin Uyku: <3 W
Gürültü seviyesi	Çalışma: 54 dB(A) veya daha az; Bekleme: 37 dB(A); Güç tasarrufu: Arka plan seviyesi
Boyutlar (Y x G x D)	dn: 700 x 563 x 600 mm; dnct: 1216 x 563 x 600 mm; dnv: 1216 x 563 x 600 mm
Ağırlık*	dn: 64 kg; dnct: 90 kg; dnv: 94 kg
Çalışma kapasitesi	ES8453: Maksimum: 60.000 sayfa/ay; Ortalama: 8000 sayfa/ay ES8483: Maksimum: 75.000 sayfa/ay; Ortalama: 10.000 sayfa/ay
Garanti	1 yıl
Ürün sipariş kodları	ES8453dn: 45850414 (2AC: 45850613); ES8453dnct: 45850611 (2AC: 45850614); ES8453dnv: 45850612 (2AC: 45850615); ES8483dn: 45850314 (2AC: 09006115); ES8483dnct: 09006113 (2AC: 09006116); ES8483dnv: 09006114 (2AC: 09006117)

## AKSESUARLAR

Sipariş Numaraları	İsteğe Bağlı Çekmece 45887302; Kabin 45893702; Tekerlekli Taban 45889502; Kablosuz LAN 45830202
--------------------	---

## SARF MALZEMELERİ (SİPARİŞ KODLARI)

Toner kartuşları* (10.000 sayfa)	Mavi: 45862821; Kırmızı: 45862820; Sarı: 45862819
Toner kartuşu* (15.000 sayfa)	Siyah: 45862822
Görüntü drum'ı** (30.000 sayfa)	Mavi: 44844475; Kırmızı: 44844474; Sarı: 44844473; Siyah: 44844476
Transfer Kayışı (80.000 sayfa)	44846204
Fuser Ünitesi (100.000 sayfa)	44848805
Kullanımı Kolay Zımbalayıcı (3000 zimba)	45513301

**OKI EUROPE**  
**(MIDDLE EAST, INDIA, TURKEY & AFRICA)**  
Building 7W A, Office 2008,  
Dubai Airport Free Zone,  
PO Box 54604,  
Dubai, UAE  
+971 4 204 5810  
[WWW.OKI.COM/TR](http://WWW.OKI.COM/TR)



© Telif hakkı 2020 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Middle East, India, Turkey & Africa), İngiltere'de 02203086 şirket numarası ile kayıtlı, tescilli işyeri Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, İngiltere adresinde bulunan OKI EUROPE LIMITED adlı şirketin tescilli işyeri Building 7W A, Office 2008, Dubai Airport Free Zone, PO Box 54604, Dubai, BAE adresindeki şubesi olan OKI EUROPE LIMITED Branch'in işletme adıdır. OKI EUROPE LTD, Okı Electric şirketler grubunun bir parçasıdır. Şartname bildirimiz değiştirilebilir. Tüm ticari markalar tanınmakta ve kabul edilmektedir. Sürüm Numarası 1.0 02/2020.

**OKI**  
Open up your dreams