

Küçük ve güçlü: Kompakt, çevre dostu ve sonsuz olasılık sunan A3 renkli yazıcıyı keşfedin

Piyasadaki en küçük A3 renkli yazıcı olan ES8434dn, kartvizitler, önceden kesilmiş medya, posterler, 1,3 m ve daha uzun afişler dahil olmak üzere tüm baskı gereksinimlerinin üstesinden gelebilir. Benzersiz medya esnekliği, yüksek güvenilirlik ve OKI'nin öncü dijital LED teknolojisini bir araya getiren üretkenliği artırıcı bu cihaz, müşterilere yönelik profesyonel kalitede materyallerin yanı sıra günlük ofis belgelerinin şirket içinde ve istek üzerine baskısı için de idealdir.

Anında ısınan ve OKI'nin yenilikçi ısı birleştirme teknolojisi sayesinde enerjiden ve zamandan tasarruf ederek verimliliği artıran ES8434dn, yoğun işletmeler veya çalışma grupları için ideal bir seçenektir.

Öne çıkan özellikler

- Piyasadaki en az alan kaplayan A3 yazıcı, alan kullanımının belirleyici bir unsur olduğu perakende ortamları için idealdir
- 6,3 saniyeye kadar hızlı ilk sayfa baskısı
- Dakikada 36 sayfaya kadar renkli baskı hızı
- Hızlı çift taraflı baskı
- 2540 sayfaya kadar kağıt kapasitesi ve 64 ve 256 g/m²'ye kadar medya ağırlıkları



Benzersiz medya esnekliği

- Olağanüstü medya esnekliği - A6 ile A3 arası büyüklükte belgeler ve 1321 mm uzunluğa kadar afişler
- Çok amaçlı çekmece ile 55 mm minimum kağıt genişliği
- Tek seferde birden fazla afiş baskısı almak için isteğe bağlı Afiş Çekmecesi mevcuttur

Kullanımı kolay

- Kolaylıkla kurun ve başlayın
- NFC özellikli Mobil cihazınızı yazıcıya dokundurarak sorun giderme uygulayın²
- Tüm kullanıcıların kimlik doğrulamaya gerek kalmadan yazdırma yapabilmesi için şablon ve belgeleri cihaz üzerinde saklayın (Paylaşmalı Yazdırma)
- Ücretli filo yönetimi yazılımı - SENDYS Explorer⁷
- Özel Baskı ve isteğe bağlı Kartlı Sistem ile belgeleri gizli tutun. Böylece, kullanıcılar basılacak belgeleri seçmeden önce tüm baskı işlerini görüntüleyebilir



Mobil baskı

- Standart kablosuz LAN
- NFC özellikli Mobil cihazınızı yazıcıya dokundurun ve yazdırın - ağa gerek yok²
- Gigabit Ethernet büyük renkli dosyaların ağ içerisinde hızlı bir şekilde aktarılabilmesini sağlar
- Wireless Direct, güvenli, eş zamanlı kablolu ve kablosuz ağ bağlantısı özelliği sunar
- Hareket halindeyken baskı için AirPrint ve Google Cloud Print 2.0 için hazır



Maliyet ve enerji tasarrufu

- OKI'nin yeni ısı birleştirme teknolojisi yazıcının anında ısınmasına ve bekleme moduna geçmesine imkan tanıyarak zaman tasarrufu sağlar, verimliliği artırır ve enerjiyi korur
- LED teknolojisi, hareketli parçaları ortadan kaldırarak daha uzun kullanım ömrü sağlar
- Üstün baskı kalitesi ve medya esnekliği sayesinde pazarlama materyallerini ve perakende tabelaları şirket içinde yazdırın
- Derin Uyku modu enerji tasarrufu sağlar. Otomatik Kapanma modu ise kullanımda olmadığı ürün gücünü 0,15 W değerinin altına indirir
- Toner Tasarrufu, taslak veya şirket içi belgeleri yazdırırken ortaya çıkan maliyeti azaltır
- Çift taraflı baskı, kağıt kullanımını azaltır

A3/A4	✓
Renkli/Siyah-Beyaz	✓
Ağ bağlantılı/Çift taraflı	✓
A6 ile 1321 mm arası, 256 g/m ² 'ye kadar yazdırma	✓
1 – 30 kullanıcı	✓

ES8434dn - Renkli ve Siyah-Beyaz Yazıcılar

YAZICI

Baskı hızı	A4: Dakikada 36 sayfa renkli/siyah-beyaz, A3: Dakikada 20 sayfa renkli/siyah-beyaz
İlk baskı süresi	6,3 saniye renkli/siyah-beyaz
Isınma süresi	Açıldığı andan itibaren 20 saniyeye kadar ve Güç tasarrufundan 9,9 saniyeye kadar

ARABİRİM VE YAZILIM

Bağlanabilirlik	USB 2.0 Cihazı, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Ana USB 2.0 x 1, Kablosuz IEEE802.11a/b/g/n (İsteğe Bağlı), NFC ²
Yazıcı dilleri	PCL6 (XL3.0) ve PCL5c, PostScript3 emülasyonu, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSO-N-FX)
Ağ ve protokoller	Yazıcı ve ağ kartı kurulumu ve yönetimi için dahili web sunucusu ile Ethernet kartı üzerinden desteklenen tüm önemli ağ protokolleri. TCP/IPv4&v6, TCP üzerinden NetBIOS, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTp, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, AirPrint, Google Cloud Print, Kablosuz IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Kişisel, Enterprise ⁶
İşletim Sistemi Uyumluluğu ¹	Server 2008 (32-bit ve 64-bit) / Windows 7 (32-bit ve 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Windows 8 (32-bit ve 64-bit) / Server 2012 (64-bit) / Windows 8.1 (32-bit ve 64-bit) / Server 2012 R2 (64-bit) / Windows 10 (32-bit ve 64-bit); Server2016 (64-bit); Mac OS X 10.10 - 10.13
Gelişmiş ağ bağlantısı ve güvenlik	IPv6, 802.1x kimlik doğrulama, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS şifreleme, Secure Print, Secure Erase, Data Encryption, IP filtreleme, IPSec
Yardımcı yazılımlar ¹	Template Manager ³ , Renk Düzeltme, OKI LPR ³ , Renk Kartelası Yardımcı Programı ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Ağ Kartı Kurulumu ⁴ , Yapılandırma Aracı ³ , PS Gamma Ayarı, Ağ Uzantısı ³ , İzleme Aracı ³ , Ürün Yazılımı Güncelleme Aracı, Profil Yardımcısı ³ , SENDYS Explorer

YAZI BİÇİMLERİ

Yazıcı fontları	Ölçeklenebilir: 87 PCL fontu ve 80 PostScript fontu, PCL Bit eşlem fontları, LinePrinter, OCR-A/B, USPS ZIP Barkod
Barkod	Tek boyutta 26 değişkenli 10 tür: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, iki boyutlu 2 tip: PDF417, QR kodu

BASKI KALİTESİ

Çözünürlük	ProQ Çok seviyeli teknoloji 1200 x 600 dpi, 600x600 dpi
Gelişmiş Özellikler	Otomatik Renk Dengesi, Sürücü ile Photo Enhance Özelliği (Yalnızca Windows PCL6 sürücüsü)

KAĞIT İŞLEME

Kağıt kapasitesi	Çekmece 1: 300 sayfa - 80 g/m ² ; Çok amaçlı çekmece: 100 sayfa - 80 g/m ²
Kağıt kapasitesi, isteğe bağlı tepşiler	Çekmece 2: 535 sayfa - 80 g/m ² ; Çekmece 3: 535 sayfa - 80 g/m ² ; Çekmece 4: 535 sayfa - 80 g/m ² ; Çekmece 5: 535 sayfa - 80 g/m ²
Maksimum kağıt kapasitesi	2540 sayfa - 80 g/m ²
Kağıt boyutları	Çekmece 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Çekmece 2/3/4/5: A3, A4, A5, B4, B5; Çok amaçlı çekmece: A3, A4, A5, B4, B5, B6, A6; Zarf (Com-10, DL, C5, C4), Özel boyut (afişler dahil 1321 mm'ye kadar uzunluk) Çift taraflı: A3, A4, A5, B4, B5; Özel boyut: Genişlik 127-297 mm Uzunluk 182-431,80 mm
Kağıt ağırlığı	Çekmece 1: 64 - 220 g/m ² ; Çekmece 2/3/4/5: 64 - 176 g/m ² ; Çok amaçlı çekmece: 64 - 256 g/m ² ; Çift taraflı: 64 - 220 g/m ²
Çift taraflı	Standart
Kağıt çıktısı	Ön yüz aşağıda 250 sayfa, ön yüz yukarıda 100 sayfa, 80 g/m ²

GENEL ÖZELLİKLER

Bellek	1 GB RAM; 3 GB eMMC
Çevre	Çalışma sıcaklığı/nem: 10°C - 32°C (önerilen 17°C - 27°C) / %20 - %80 BN (önerilen %50 - %70 BN) Depolama sıcaklığı/nem: -10°C - 43°C, %10 - %90 BN
Güç kaynağı	Tek faz 220 - 240 VAC, frekans 50/60 Hz +/- %2
Güç tüketimi	Tipik: 680 W; Maks.: 1118 W; Boşta: 13 W; Güç tasarrufu: <11 W; Derin Uyku: <1,0 W; Otomatik Kapatma: <0,15 W
Gürültü seviyesi	Çalışma: <54 dB(A); Beklemede: 32 dB(A) veya daha az; Güç tasarrufu: Arka plan seviyesi
Boyutlar (G x D x Y)	449 x 552 x 360 mm
Ağırlık ⁴	Yaklaşık 40 kg
Çalışma kapasitesi	Maksimum: 25.000 sayfa/ay; Önerilen: Aylık 1500 - 5000 sayfa
Garanti	1 yıl
Ürün sipariş kodu	ES8434dn: 47074234

AKSESUARLAR (SİPARİŞ KODLARI)

2/3/4/5. kağıt çekmecesini	47074403
Afiş çekmecesini	45015702
Kabin	01321101
Tekerlekli ayak	45889502
Kablosuz LAN Modülü	45830202
IC Okuyucu Tutucu	46539501

SARF MALZEMELERİ (SİPARİŞ KODLARI)

Toner kartuşları* (10.000 sayfa)	Mavi: 46861327; Kırmızı: 46861326; Sarı: 46861325; Siyah: 46861328
Görüntü drum'ları** (30.000 sayfa)	Mavi: 46857523; Kırmızı: 46857522; Sarı: 46857521; Siyah: 46857524
Transfer Kayışı (80.000 sayfa)	47074503
Fuser Ünitesi*** (100.000 sayfa)	47219604

*Tonerler: A4 sayfa sayısı, ISO/ISC 19798 ile uyumludur.
**Drum: Yazdırılan ortalama A4 sayfası sayısı.
***Fuser: İş başına 3 sayfa
Yazıcı 10.000 A4 sayfası için yeterli toner gelir.

¹En son sürücüler ve işletim sistemi uyumluluğu için yerel OKI web sitesini inceleyin; ²Yalnızca Android cihazlar, OKI Mobil Baskı Uygulaması üzerinden yazdırın; ³Yalnızca Windows; ⁴Yalnızca sarf malzemeleri dahil; ⁵Yalnızca MacOSX; ⁶Yalnızca Kablosuz Ağ W-LAN ile kullanılabilir; ⁷Daha fazla bilgi için www.sendysexplorer.com adresini ziyaret edin

Sarf Malzemeleri Bilgisi: Yazıcınızı korumak ve işlevlerinden tam olarak faydalanabilmenizi sağlamak amacıyla, bu model sadece orijinal OKI toner kartuşlarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Orijinal toner kartuşları, üzerlerindeki OKI logosuyla tanımlanabilir. Diğer toner kartuşları, "uyumlu" olarak tanımlanmış olsalar bile hiç çalışmayabilir ve çalışsalar dahi yazıcınızın performansını veya baskı kalitesini düşürebilirler.



© Telif hakkı 2019 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Middle East, Turkey & Africa), İngiltere'de 02203086 şirket numarası ile kayıtlı, tescilli işyeri Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, İngiltere adresinde bulunan OKI EUROPE LIMITED adlı şirketin tescilli işyeri Building 7W A, Office 2008, Dubai Airport Free Zone, PO Box 54604, Dubai, BAE adresindeki şubesi olan OKI EUROPE LIMITED Branch'in işletme adıdır. OKI EUROPE LTD, Oki Electric şirketler grubunun bir parçasıdır. Şartname bildirimsiz değiştirilebilir. Tüm ticari markalar tanınmakta ve kabul edilmektedir. Sürüm Numarası 01/2019.
Google Cloud Print, Google Inc. şirketinin; AirPrint ve AirPrint logosu Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

OKI EUROPE (MIDDLE EAST, INDIA, TURKEY & AFRICA)
BUILDING 7W A, OFFICE 2008,
DUBAI AIRPORT FREE ZONE
PO BOX 54604
DUBAI, UAE
Tel: +971 4 204 5810
Fax: +971 4 204 5811
WWW.OKI.COM/TR

OKI
Open up your dreams