



Доступная и надежная цветная печать формата А3

C822 является идеальным устройством для небольших предприятий или рабочих групп с малой интенсивностью использования и небольшими объемами печати. Вы сможете пользоваться расширенными возможностями принтера по работе с носителями различного от А6 до А3 формата, всякий раз получая отпечатки превосходного качества. Компактный и производительный принтер C822 отлично подойдет как для печати ежедневной внутренней бизнес-документации компании, так и различного рода полноцветных маркетинговых материалов для Ваших клиентов. А с учетом низких начальных капиталовложений, C822 делает полноцветную офисную печать более доступной даже при сжатом бюджете.

C822 построен на базе отлично зарекомендовавшей себя технологии цветной однопроходной печати и предоставляет высочайшую надежность, дополнительно подкрепленную 3-летней гарантией производителя, а также годами успешной эксплуатации в компаниях по всему миру.

Полноцветная печать высокого разрешения с использованием различных носителей

- Выдающееся качество полноцветных отпечатков с многоуровневой технологией ProQ2400, разрешение 1200 x 600 точек на дюйм с более плавным воспроизведением оттенков

- Функция драйвера Photo Enhance для создания четких и ярких фотореалистичных изображений
- Скорость цветной печати в формате А4 до 23 стр/мин
- Уникальное приложение OKI Template Manager для быстрого создания самых разных печатных материалов с помощью встроенных шаблонов не выходя из офиса
- Выход первой страницы через 14 секунд

Отличная гибкость в работе с носителями

- Двусторонняя печать в стандартной комплектации*
- Печать на носителях форматом от А6 до 1321 мм
- Печать на носителях плотностью от 64 до 256 г/м²
- Стандартная емкость лотков подачи на 400 листов расширяется до 930 листов

Оптимизируйте печать с помощью набора ПО в комплекте

- Print Job Accounting – мониторинг и контроль использования принтеров в пределах корпоративной сети

- PrintSuperVision – мониторинг и удаленное администрирование принтеров в пределах корпоративной сети

- Colour Access Policy Manager – ограничивает доступ к полноцветной печати

- Print Release Card Solution – опциональный интерфейс для контроля печати с помощью smart-карт

- Защищенная печать с помощью функции Secure Print

Расширенная эко-функциональность

- Применение энергоэффективной светодиодной технологии печати

- Режим Глубокого Сна (Deep Sleep) для сокращения потребления электроэнергии до 1 Вт

- Функция «автовывключения» сокращает потребление энергии до 0.15Вт, оставляя возможность быстрого включения устройства в случае необходимости

- Печать в режиме дуплекса сокращает расход бумаги *

- Функция экономии тонера сокращает потребление тонера при печати черновых документов

- Монохромная печать, если полноцветные картриджи пусты

А3/А4	✓
Цвет/Монохром	✓
Печать от А6 до 1321мм, до 256г/м ²	✓
1 – 20 пользователей	✓

C822n
сеть
C822dn
дуплекс, сеть



Полноцветный принтер C822

Принтер	
Скорость печати	A4: 23 стр/мин в цвете, 23 стр/мин в монохроме; A3: 13 стр/мин в цвете, 13 стр/мин в монохроме
Время выхода 1й страницы	14 секунд в цвете, 14 секунд в монохроме
Время разогрева	Приблизительно 32 секунд с момента включения и 27 секунд из режима энергосбережения
Скорость процессора	800МГц
Интерфейсы и программное обеспечение	
Подключение	Высокоскоростной USB x 2 (1 x type A & 1 x type B), 10/100-TX Ethernet, Двухнаправленный параллельный IEEE 1284 (опционально)
Язык принтера	PCL 6 (XL3.0) and PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Совместимость с ОС ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-бит и 64-бит) / Server 2003 (32-бит и 64-бит) / Server 2008 (32-бит и 64-бит) / Server 2008 R2 (64-бит) / Vista (32-бит и 64-бит) / 7 (32-бит и 64-бит); Mac OS X 10.3.9 to 10.7
Сетевые возможности и безопасность	IPv6, 802.1x authentication, SNMP V3, SSL3/TLS, HTTPS encryption, Secure Print ² , Secure Erase ² , Data Encryption ² , MAC filtering, IP filtering
Утилиты ¹	Color Correct, OKI LPR ³ , PrintSuperVision.net ³ , PrintSuperVision Multiplatform ³ , Color Swatch Utility, ICC Profiles ³ , Template Manager ³ , Web Driver Installer ³ , WebPrint ³ , Print Job Accounting ³ , Print Job Accounting Enterprise, Print Job Accounting Client, Storage Device Manager ³ , PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ³ , PDF Direct Utility, Color Access Policy Manager ³
Шрифты	
Шрифты принтера	Масштабируемые: 87 PCL fonts and 80 PostScript шрифты, PCL Bitmap fonts, OCR-A/B, Штрих-код USPS ZIP
Штрих-коды	Печать штрих-кода с поддержкой контрольной суммы
Работа с бумагой	
Емкость лотков	Лоток 1: 300 листов 80 г/м ² ; Многоцелевой лоток: 100 листов 80 г/м ²
Емкость 2-го лотка	Лоток 2: 530 листов 80 г/м ²
Максимальная емкость	980 листов 80 г/м ²
Формат бумаги	Лоток 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; Лоток 2: A3, A4, A5, B4, B5; Многоцелевой лоток: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 11 Конверты (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), Пользовательские форматы (до 1321мм длиной включая баннеры); Дуплекс: A3, A4, A5, B4, B5; Custom size: Ширина 148.5-297мм Длина 182-431.80мм
Плотность бумаги	Лоток 1: 64 - 220 г/м ² ; Лоток 2: 64 - 176 г/м ² ; Многоцелевой лоток: 64 - 256 г/м ² ; Дуплекс: 64 - 220 г/м ²
Двусторонняя печать	Стандартно: C822dn
Вывод отпечатков	250 листов лицевой стороной вниз, 100 листов лицевой стороной вверх, 80 г/м ²

Качество печати	
Разрешение	Многоуровневая технология ProQ2400, 1200 x 600dpi
Характеристики улучшения	Автонастройка цветового баланса, функция улучшения качества фото через драйвер (включая Mac OS и все PostScript драйвера)
Основные характеристики	
Память	Стандартно: 256Мб; Максимально: 768Мб Опциональная карта памяти SDHC ⁴ : 16Гб
Условия эксплуатации	В работе: 10°C - 32°C (17°C - 27°C рекомендованное) / 20% to 80% отн.влажн. (50% - 70% отн.влажн. рекомендованное) При хранении: -10°C - 43°C, 10% - 90% отн.влажн.
Электропитание	Однофазное, 220 -240В, частота 50/60Гц +/- 2%
Потребляемая мощность	Номинальная: <700Вт; Пиковая: <1400Вт; в режиме ожидания: <100Вт; В режиме энергосбережения: <12Вт; В режиме глубокого сна: <1.0Вт
Уровень шума	В рабочем режиме: < 52дБ(А); В режиме ожидания: < 32дБ(А); В режиме сохранения энергии: фоновый уровень
Габариты (ВхШхГ)	C822n, C822dn: 360 x 449 x 552мм
Вес ⁵	C822n: около 37 кг; C822dn: около 37 кг
Нагрузка принтера	Максимальная: 50,000 стр/мес; Рекомендуемая: 1,500 to 5,000 стр/мес
Гарантия	3 года расширенной гарантии при условии регистрации продукта на сайте www.oki.ua
Номера для заказа	C822n: 44705914; C822dn: 01328602

Аксессуары (Код заказа)	
Дуплекс	44717603 (Стандартно для C822dn)
Память	256Мб: 44302202; 512Мб: 44302206
Карта памятиSDHC ⁴	16Гб: 44848903
2-й лоток	44713903
Тумба	01321101
Подставка на колесах	44853903
Расходные материалы (Код заказа)	
Тонер-картридж* (7,300 страниц)	Голубой: 44844627; Пурпурный: 44844626; Желтый: 44844625
Тонер-картридж* (7,000 страниц)	Черный: 44844628
Фотобарабан** (30,000 страниц)	Голубой: 44844407; Пурпурный: 44844406; Желтый: 44844405; Черный: 44844408
Транспортный ремень (80,000 страниц)	44846204
Модуль фьюзера (100,000 страниц)	44848806

*Тонер: Количество страниц формата А4 в соответствии с ISO/ISC 19798. Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным на 2,500 страниц формата А4.

**Фотобарабан: средний срок службы из расчета печати страниц А4.

¹Полный список поддерживаемых ОС и последние версии драйверов доступны на веб-сайте OKI;; ²Требуется карта памяти SDHC; ³Только Windows; ⁴Карта памяти Secure Digital High Capacity (SDHC) до 32 Гб.

OKI не несет ответственность за совместимость с неподлинной картой памяти SDHC; ⁵Включая все расходные материалы.

Сведения о расходных материалах: для защиты Вашего принтера и с целью получения максимальной эффективности от использования всех его преимуществ, настоятельно рекомендуется использовать только оригинальные тонер-картриджи OKI, для работы с которыми этот принтер предназначен. Они могут быть опознаны по товарному знаку OKI. Любой иной картридж с тонером может вообще не работать, даже если он представлен как "совместимый", а если даже и работает, то характеристики Вашего принтера и качество печати могут сильно ухудшиться.



3 года гарантии - это просто уникально!

Устройства OKI соответствуют высочайшим стандартам качества и техническим стандартам, что было подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте устройство в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на уникальный полный пакет гарантийных услуг.

Все за счет OKI! Дополнительные сведения см. по адресу: www.oki.ua/Garantia
 Без регистрации действует стандартная общеевропейская гарантия сроком 1 год.

OKI Europe LTD в Украине

ул. Раисы Окипной 8Б,
 Киев, 02002
 тел.: +38(044) 537 52 88
 факс: +38(044) 537 52 87
 e-mail: event@oki.ua
www.oki.ua

