



## Высокоскоростной принтер формата А3 для цветной печати высочайшего качества в офисах с большими объемами работы

**С911dn** — это идеальное решение для любого бизнеса. Этот высокопроизводительный экономичный цветной принтер обеспечивает высокую скорость, большие объемы печати и гибкость для легкого выполнения всех потребностей ежедневной работы — будь то обычная офисная печать или творческая графическая работа.

За счет этой непревзойденной функциональности достигается предельная надежность. Принтер **С911dn**, разработанный компанией **OKI**, лидером в сфере офисной печати, оснащен передовой технологией, которая обеспечивает плавную работу без сбоев.

### Потрясающая цветопередача с высоким разрешением

В **С911dn** используется цифровая светодиодная технология и наша технология **Multi-Level ProQ** для печати с высоким разрешением и создания самых четких и ярких отпечатков.

- Разрешение 1200 x 1200 точек на дюйм
- Технология **Multi-Level ProQ** обеспечивает высокое качество цветной печати

### Доступная стоимость владения

**С911dn** имеет невысокую первоначальную стоимость по сравнению с другими принтерами, сочетая конкурентоспособные капитальные затраты с общей энергоэффективностью.

- Конкурентоспособные начальные капитальные затраты
- Раздельные тонерные картриджи и фотобарабан для снижения операционных расходов
- Энергоэффективность для уменьшения расхода электроэнергии
- Гарантия три года при регистрации продукта в течение 30 дней

### Скорость, в которой вы уверены

Высокая скорость печати с превосходными результатами высокого разрешения, которые невозможно превзойти.

- Время печати первой страницы — менее 8 секунд
- Скорость печати А3 до 28 стр./мин в цветном/монохромном режимах (для А4 — до 50 стр./мин в цветном/монохромном режимах)
- Память 2 ГБ и процессор 1,2 ГГц для высокой производительности

### Широкий выбор носителей печати

**С911dn** запросто превосходит конкурентов, когда дело касается поддержки различных носителей, предлагая печать на широком спектре носителей без привлечения сторонних организаций.

- Печать на бумаге формата от А6 до SRA3 и баннерах длиной до 1,3 м
- Печать односторонних документов до 360 г/кв.м, двусторонних — 320 г/кв.м
- Широкий выбор носителей для печати: гляцевая бумага, пленка, бумага для термопереноса, водонепроницаемая бумага и многие другие
- Лоток для бумаги 530 листов — в стандартной комплектации, возможность расширения до 2950 листов
- Надежный многоцелевой лоток на 300 листов
- Двусторонняя печать в стандартной комплектации

А3/А4	✓
Цвет/моно	✓
Печать на носителях формата от А6 до 1321 мм и плотностью до 360 г/кв.м	✓
1–30+ пользователей	✓



# C911dn — цветной и монохромный принтер

ПРИНТЕР	
Скорость печати	A4: 50 стр./мин (цветная), 50 стр./мин (моно); A3: 28 стр./мин (цветная); 28 стр./мин (моно)
Время печати первой страницы	8 сек. (цветная), 8 сек. (моно)
Время разогрева	Макс. 50 секунд с момента включения
Скорость процессора	1,2 ГГц
ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Возможности подключения	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Языки принтера	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 с прямой печатью формата PDF (версии 1.7), XPS, SIDM
Сеть и протоколы	Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью Ethernet-платы со встроенным веб-сервером для настройки и управления принтером и сетевой платой. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP через SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Авто IP-адрес, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP через SSL, POP3, SNT, JCOP, FLDP, ODNTP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS через TCP, EtherTalk
Совместимость с ОС <sup>1</sup>	Windows Vista (32- и 64-разрядная) / XP (32- и 64-разрядная) / Server 2003 (32- и 64-разрядная) / Server 2008 (32- и 64-разрядная) / Server 2008 R2 (64-разрядная) / Windows 7 (32- и 64-разрядная) / Server 2012 (64-разрядная) / Windows 8 (32- и 64-разрядная); Mac OS9 / OS X 10.3.9–10.9
Расширенные сетевые возможности и безопасность	IPv6, аутентификация 802.1x, аутентификация SMTP-сервера, SNMPv3, шифрование SSL3/TLS, шифрование HTTPS, протокол вкл./выкл., изменение номера порта протокола, фильтрация MAC-адресов, фильтрация IP-адресов, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, безопасное стирание <sup>3</sup> , безопасная печать <sup>3</sup> , шифрование заданий для безопасной печати <sup>3</sup> , полное шифрование устройств хранения <sup>3</sup> , инициализация устройства хранения (HDD) (формат) <sup>3</sup>
Утилиты <sup>1</sup>	Print Job Accounting <sup>2</sup> , Print Job Accounting Enterprise <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Color Correct, Color Swatch <sup>2</sup> , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (только для Mac), PDF Direct Print.
ГАРНИТУРА ШРИФТА	
Шрифты принтера	87 масштабируемых шрифтов PCL, растровые шрифты Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP, 10 шрифтов TrueType, 136 шрифтов Adobe PostScript Type 1
Штрих-код	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: Штрих-коды 2D PDF417/QR-код
КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ	
Разрешение	Технология Multi-level ProQ4800, 1200 X 1200 точек на дюйм
Расширение функциональных возможностей	Автоматическая балансировка цвета, автоматическое совмещение, автоматическое определение веса бумаги
ОБРАБОТКА БУМАГИ	
Емкость	Лоток 1: 530 листов плотностью 80 г/кв.м; многоцелевой лоток: 300 листов плотностью 80 г/кв.м
Емкость дополнительных лотков	Лоток 2: 530 листов плотностью 80 г/кв.м; лоток 3: 530 листов плотностью 80 г/кв.м; устройство подачи повышенной емкости: 1590 листов плотностью 80 г/кв.м
Максимальная загрузочная емкость	2950 листов плотностью 80 г/кв.м
Формат бумаги	Лоток 1/2/3: A3, SRA3 (до 330 x 457 мм), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; многоцелевой лоток: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 пользовательский формат: ширина 64–330 мм, длина 89–1321 мм; устройство подачи повышенной емкости: A3, SRA3 (до 328 x 457 мм), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Плотность бумаги	Лоток 1/2/3: От 52 до 320 г/кв.м; многоцелевой лоток: от 52 до 360 г/кв.м; двусторонняя печать: от 64 до 320 г/кв.м; устройство подачи повышенной емкости: от 52 до 320 г/кв.м
Двусторонняя печать	Стандарт
Вывод бумаги	Лоток на 610 листов лицевой стороной вниз, лоток на 300 листов лицевой стороной вверх

<sup>1</sup>Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и проверить совместимость с определенными ОС;  
<sup>2</sup>только Windows; <sup>3</sup>включая все расходные материалы

Информация о расходных материалах. Для защиты принтера и с целью обеспечения наиболее эффективного использования его функций данная модель разработана для работы только с оригинальными тонерными картриджами производства компании OKI. Картриджи идентифицированы по товарному знаку OKI. Другие тонерные картриджи, даже если они заявлены как «совместимые», могут не работать, либо ухудшить производительность принтера и качество печати.



## 3-летняя гарантия с обслуживанием по месту эксплуатации

Соответствие наших изделий высочайшим качественным и техническим стандартам было подтверждено в ходе независимого тестирования. Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что бесплатно продлеваем стандартный гарантийный период до 3 лет! Просто зарегистрируйте изделие в течение 30 дней после покупки, чтобы получить право на полный пакет гарантийных услуг. Дополнительные сведения см. по адресу: [www.oki.ua/GARANTIA](http://www.oki.ua/GARANTIA)  
 Без регистрации действует стандартная общеевропейская годичная гарантия.

ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА	
Дисплей	Цветной графический ЖК-дисплей 10,9 см (480x272 точки)
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Память	Стандартный размер ОЗУ: 2 ГБ; максимальный размер ОЗУ: 2 ГБ Дополнительный жесткий диск: 160 ГБ
Окружающая среда	Рабочая температура/влажность: от 10°C до 32°C (рекомендуется от 17°C до 27°C) / от 20 до 80% относительной влажности (рекомендуется от 50% до 70% относительной влажности) Температура/влажность хранения: от -10°C до 43°C, от 10% до 90% относительной влажности
Питание	Однофазное, 230 В перем. тока +/-10%, частота 50/60 Гц +/-2%
Энергопотребление	Стандартное: 1100 Вт; макс.: 1600 Вт; режим ожидания: 40 Вт (в среднем); режим энергосбережения: <34 Вт; режим глубокого сна: <4 Вт; выключение: <0,5 Вт
Уровень шума	В работе: 57 дБ(A); режим ожидания: 34 дБ(A) или меньше; режим энергосбережения: не слышен
Размеры (В x Ш x Г)	640 x 699 x 625 мм
Вес <sup>4</sup>	97,6 кг
Рабочая нагрузка	Средняя: 25 000 страниц/месяц; максимальная: 300 000 страниц/месяц
Гарантия	Расширенная гарантия 3 года при регистрации в течение 30 дней с момента покупки
Номер для заказа	C911dn: 45530406
АКСЕССУАРЫ (КОД ЗАКАЗА)	
2-й/3-й лоток для бумаги	45530703
2-й/3-й лоток для бумаги с колесиком	45530903
Податчик большой емкости	45530803
Жесткий диск	160 ГБ: 44622302
Подставка	45980001
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КОД ЗАКАЗА)	
Тонерный картридж* (24 000 страниц)	Голубой: 45536415; пурпурный: 45536414; желтый: 45536413; черный: 45536416
Фотобарабан** (40 000 страниц)	Голубой: 45103715; пурпурный: 45103714; желтый: 45103713; черный: 45103716
Ремень передачи (150 000 страниц)	45531213
Блок термического закрепления (150 000 страниц)	45531113
Емкость для отработанного тонера (40 000 страниц)	45531503

\*Тонер: количество страниц A4 в соответствии с ISO. Принтер поставляется с запасом тонера, рассчитанным на 10 000 страниц в соответствии с ISO.  
 \*\*Барабан: среднее число напечатанных страниц формата A4.

OKI EUROPE LTD.

Украина

тел.: +38(044)537 52 88

факс: +38(044)537 52 87

e-mail: [event@oki.ua](mailto:event@oki.ua)

[www.oki.ua](http://www.oki.ua)

