



## Професійний білий принтер А3 для оздоблення одягу, дизайну, POS-матеріалів і навчальних матеріалів

### Оригінальний СМУW-принтер

Pro9420WT належить до лінійки білих тонерів (WT) OKI – ряду оригінальних принтерів, який дозволяє розширити використання кольорових носіїв формату А3, прозорої плівки. Цей простий, зручний і надійний пристрій забезпечує цілісність кольору та зображення для:

- персоналізованого оздоблення одягу;
- відділів мистецтва, ремесел і дизайну;
- дизайну упакування та прототипів;
- POS-матеріалів;
- зображень на вікнах.

### Швидке та доступне рішення для друку БІЛИМ

Поєднуючи цифровий світлодіодний кольоровий друк із високою роздільною здатністю з технологією білого тонера, принтер Pro9420WT дозволяє використовувати різноманітні носії включно з SRA3 зі щільністю до 300 г/м<sup>2</sup> і довжиною банера до 1320 мм.

Ви отримуєте найкращі показники ефективності в даному класі та компактний настільний дизайн, а також неймовірно білі відтінки й живі кольори, для досягнення яких зазвичай потрібне дороге обладнання.

Перешкоди на шляху до розкриття творчого потенціалу остаточно усунуто й тепер можна самостійно друкувати дрібні партії демонстраційних матеріалів, канцелярських товарів із логотипами, футболки і фірмових рекламних товарів.

### Самостійний друк удосконалено – відтепер усі кольори включно з білим

Друк білим тонером надає дизайнерам, графічним студіям, виробникам POS-матеріалів та іншим компаніям, робота яких пов'язана із зображеннями, змогу вибрати варіанти друку, пробних відбитків і виробництва та самостійно друкувати потрібні зображення в потрібний час.

Принтер Pro9420WT наносить відтінки білого на різноманітні кольорові носії та на інші відтінки, дозволяючи створити яскраві переходи на темному фоні. Усунувши традиційні обмеження для СМУК-принтерів, можна друкувати згідно з потребами дизайну футболки і упаковок, дрібносерійних упаковок і зображень, зображень на вікнах і прозорій плівці, а також канцтоварах від запрошень до меню. Pro9420WT також ідеально підходить для дрібносерійного упакування та дизайну прототипів.

Поєднання всіх цих надзвичайних функцій із чудовою якістю зображень завдяки інноваційній цифровій світлодіодній технології OKI здійснює революцію у сфері друку для графічного дизайну, навчальних матеріалів і сфери продажів.

**Print Smart, Print OKI!**



# Кольоровий принтер Pro9420WT

ПРИНТЕР	
Швидкість друку	A4: 31 ст./хв; A3: 16 ст./хв
Час до виходу першої сторінки	10,5 секунд
Час розігріву	до 85 секунд із моменту ввімкнення живлення
Швидкість процесора	800 МГц PowerPC 750

ІНТЕРФЕЙСИ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	
Можливості підключення	Двосторонні паралельні IEEE 1284, високошвидкісне підключення USB 2.0, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Мови принтера	Adobe PostScript 3
Мережі та протоколи	Усі основні протоколи мережі, що підтримуються через картку Ethernet, із внутрішнім веб-сервером для встановлення картки принтера й мережі та керування ними. TCP/IP: Протоколи ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect. NetWare 3.x, 4.x, 5.x і 6 з повною підтримкою NDS і NDPS: PServer, RPrinter, NDPS підтримуються через призначений шлюз NDPS від OKI. AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS. Інші: EAP
Сумісність з ОС <sup>1</sup>	Windows Vista (32- та 64-розрядна версії) / 2000 Workstation (SP3 або пізніших версій) / 2000 Professional (SP3 або пізніших версій) / Server 2000 (SP3 або пізніших версій) / Advanced Server 2000 (SP3 або пізніших версій) / XP Professional (32- та 64-розрядна версії) / XP Home / Server 2003 (32- та 64-розрядна версії) / Server 2008 (32- та 64-розрядна версії) / Server 2000 (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4 / 7 (32- та 64-розрядна версії); Mac OS X 10.3.9 – 10.6.7 / 10.7.x
Можливості мережі та безпеки	IPv6, автентифікація 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, MAC-фільтрування, IP-фільтрування, SMTP-Auth, UBlMK./VIMK. протоколу, змінення номера порту протоколу
Утиліти <sup>1</sup>	OKI LPR <sup>2</sup> , інструмент регулювання PS Gamma

РОБОТА З ПАПЕРОМ	
Ємність лотків	Лоток 1: 530 аркушів щільністю 80 г/м <sup>2</sup> ; Універсальний лоток: 230 аркушів щільністю 80 г/м <sup>2</sup>
Ємність додаткових лотків	Лоток 2: 530 аркушів щільністю 80 г/м <sup>2</sup> ; Лоток 3: 530 аркушів щільністю 80 г/м <sup>2</sup> ; Механізм подачі з великою ємністю: 1590 аркушів щільністю 80 г/м <sup>2</sup>
Максимальна ємність лотків	2880 аркушів щільністю 80 г/м <sup>2</sup>
Розмір паперу	Лоток 1/2/3: A3, SRA3 (до 328 x 457 мм), A4, A5, A6; Універсальний лоток: A3, SRA3 (до 328 x 457 мм), A4, A5, A6, Спеціальні розміри: Ширина 79,2–328 мм Довжина 90–1200 мм; Механізм подачі великої ємності: A3, SRA3 (до 328 x 457 мм), A4, A5, A6
Щільність паперу	Лоток 1/2/3: 64–216 г/м <sup>2</sup> ; Універсальний лоток: 64–300 г/м <sup>2</sup> ; Механізм подачі великої ємності: 64–216 г/м <sup>2</sup>
Вихідний лоток	500 аркушів лицевою стороною донизу, 200 аркушів лицевою стороною догори

<sup>1</sup>Завантажте останній випуск драйвера та перевірте сумісність з ОС на місцевому веб-сайті OKI. <sup>2</sup>Лише Windows; <sup>3</sup>з усіма витратними матеріалами.

Витратні матеріали: Щоб захистити свій принтер і скористатися всіма його функціями, використовуйте з цією моделлю лише оригінальні картриджі з тонерами OKI. Вони містять торговельну марку OKI. Інші картриджі з тонерами можуть не працювати, навіть якщо вказано, що вони є сумісними, а якщо працюватимуть, якість роботи та друку може погіршитися.

ЯКІСТЬ ДРУКУ	
Роздільна здатність	Багаторівнева технологія ProQ2400, 1200 x 600 точок на дюйм
Покращення	Автобаланс кольорів, автоматична реєстрація, автоматичне визначення матеріалу
ТИПИ ШРИФТУ	
Шрифти принтера	136 шрифтів Adobe PostScript типу 1
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Память	Стандартний об'єм оперативної пам'яті: 512 Мб; Максимальний об'єм оперативної пам'яті: 1024 Мб
Умови експлуатації	Робоча температура/вологість: 10–32 °C (рекомендовано 17–27 °C) / 20–80 % відносної вологості (рекомендовано 50–70 %) Температурна/вологість під час збереження: –20..45 °C / 10–90 % відносної вологості
Джерело живлення	Однофазне 220–240 В зм. струму, частота 50 Гц ±2 %
Енергоспоживання	Типове: 780 Вт; Макс.: 1500 Вт; Режим бездіяльності: 200 Вт; Режим економії заряду: <33 Вт
Рівень шуму	Під час роботи: до 54 дБ(А); Режим очікування: до 42 дБ(А); Режим економії заряду: 28 дБ(А) через 30 хв
Розміри (ВxШxГ)	471 x 654,5 x 623 мм
Вага <sup>3</sup>	76 кг
Гарантія	1 рік
Код замовлення продукту	Pro9420 WT: 44043534

АКСЕСУАРИ (КОДИ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ)	
2-ий/3-ій лотки для паперу	42831303
Механізм подачі з великою ємністю	42831503
Корпус	09004256
Пам'ять	256 Мб: 01182901; 512 Мб: 01182902

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ (КОДИ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ)	
Картриджі з тонерами* (8000 сторінок)	Білий: 44036060
Картриджі з тонерами* (15 000 сторінок)	Блакитний: 44036027; Пурпуровий: 44036026; Жовтий: 44036025
Накопичувач на барабані** (10 000 сторінок)	Блакитний: 44035523; Пурпуровий: 44035522; Жовтий: 44035521; Білий: 44035548
Ремінь перенесення (50 000 сторінок)	42931616
Модуль ф'юзера (50 000 сторінок)	42931723
Коробка для відходів тонера (10 000 скоб)	01173201

\*Тонер: кількість сторінок A4 з нанесенням друку на 5 % площі. \*\*Барабан: середня кількість друкованих сторінок A4. У комплекті з принтером надається тонер на 7500 сторінок із кольорами "блакитний", "жовтий", "пурпуровий" і білий тонер на 8000 сторінок.

OKI EUROPE (Polska)  
Platinum Business Park 2,  
3rd Floor,  
ul. Domaniewska 42,  
02-672 Warsaw,  
Poland  
+44 22 448 6500  
www.oki.com/ua

# OKI

Open up your dreams